





3.6. Ugnies užtvaras

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
Gamintojas: OBO-BETTERMANN				<u>Nuo liepsnos apsaugantys dažai</u>			
<u>Tangit sandarinimo masė</u>				Kiekis kg			
	Kiekis ml			FP 801	1,1	720860	1
FP 500	300	7208026	1	 <p>Skirti padengti elektros kabelius, jų trasas ir laikilius apsauginiu sluoksniu Sumažina karštį, sulaiko ugnį ir absorbuoja iš kabelio PVC apvalkalo išsiskiriančias dujas Kilus gaisrui medžiaga išputoja ir susidaro nuo karščio ir liepsnos izoliuojantis anglies putų sluoksnis Sertifikuota Lietuvoje</p>			
 <p>Dvikomponentė masė, skirta užsandarinti kabelinius perėjimus nuo ugnies plitimo pertvarinėse sienose ar perdengimuose Atsparumas ugniai S90 pagal DIN standarto DIBt Z-19.15-1367, F90 ir F90-AB pagal D4102-2</p>							
<u>Papildomi maišymo atgaliai</u>							
FP 504		7208030	10				
<u>Papildomi maišymo atgaliai</u>							
FP 504		7208030	10				
<u>Įrankis sandarinimo masei išspausti</u>							
FP 520		7208044	1				
 <p>Skirtas dvikomponentei masei išspausti</p>							
<u>FBA blokai</u>							
	Išmatavimai						
FBA-B	200x125x60	7202504	1				
 <p>Specialūs elastingi blokai Liepsnos plitimo klasė - S90</p>							
<u>FBA sandarinimo masė</u>							
	Kiekis ml						
FBA-M	310	7202318	1				
 <p>Naudojama kartu su FBA blokais</p>							