































Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
Gamintojas: <b>OBO-BETTERMANN</b>				<b>Kabelių latakų dangčiai</b>			
<b>Perforuotas kabelių latakas</b>				Kabelinio lovio plotis m			
	Išmatavimai		m	DRL/050 FS	50	<b>6052053</b>	3
RKS 305 FS	35x50x3000	<b>6047408</b>	3	DRL/100 FS	100	<b>6052096</b>	3
RKS 310 FS	35x100x3000	<b>6047416</b>	3	DRL/200 FS	200	<b>6052207</b>	3
RKS 320 FS	35x200x3000	<b>6047432</b>	3	DRL/300 FS	300	<b>6052304</b>	3
RKS 330 FS	35x300x3000	<b>6047459</b>	3	DRL/400 FS	400	<b>6052401</b>	3
	Medžiaga: cinkuotas plienas, storis 0.75mm Vidutinis atsparumas korozijai Tiekiami su sujungimo elementais			DRL/500 FS	500	<b>6052509</b>	3
	Išmatavimai		m	DRL/600 FS	600	<b>6052606</b>	3
RKS 605 FS	60x50x3000	<b>6055885</b>	3	 Tiekiami su užsukamais laikikliais Medžiaga: cinkuotas plienas			
RKS 610 FS	60x100x3000	<b>6047610</b>	3	<b>Sieniniai laikikliai</b>			
RKS 620 FS	60x200x3000	<b>6047637</b>	3		Ilgis, mm		m
RKS 630 FS	60x300x3000	<b>6047653</b>	3	AW 15/21 FT	210	<b>6420680</b>	30
RKS 640 FS	60x400x3000	<b>6047688</b>	3	AW 15/31 FT	310	<b>6420710</b>	30
RKS 650 FS	60x500x3000	<b>6047718</b>	3	AW 15/41 FT	410	<b>6420745</b>	30
RKS 660 FS	60x600x3000	<b>6047734</b>	3	AW 15/51 FT	510	<b>6450788</b>	20
	Medžiaga: cinkuotas plienas, storis 0.75mm Vidutinis atsparumas korozijai Tiekiami su sujungimo elementais			AW 15/61 FT	610	<b>6420826</b>	20
	Išmatavimai		m	 Medžiaga: karštai cinkuotas plienas Tinka ir US5 tipo profiliams			
<b>Kabelių latakų sujungimo elementai</b>				<b>Lubiniai laikikliai</b>			
	Lovio aukštis, mm		m		Latakas		m
RLVK 35 FS	35	<b>6067085</b>	10	MAH/100	100	<b>6358527</b>	50
RLVK 60 FS	60	<b>6067093</b>	10	MAH/200	200	<b>6358543</b>	50
	Medžiaga: cinkuotas plienas Vidutinis atsparumas korozijai			 Medžiaga: cinkuotas plienas Tinka M8 sriegtam strypui			
	Lovio aukštis, mm		m		Latakas		m
RWVL 35 FS	35	<b>6067107</b>	10	ALW/12	100	<b>6358128</b>	50
RWVL 60 FS	60	<b>6067115</b>	10	ALW/27	200	<b>6358276</b>	50
	Medžiaga: cinkuotas plienas Vidutinis atsparumas korozijai			ALW/37	300	<b>6358322</b>	1
	Lovio aukštis, mm		m	ALW/47	400	<b>6358357</b>	1
RGV 35 FS	35	<b>7082002</b>	10	ALW/57	500	<b>6358438</b>	1
RGV 60 FS	60	<b>7082010</b>	10	ALW/67	600	<b>6358462</b>	1
	Šarnyrinis sujungimas Medžiaga: cinkuotas plienas Vidutinis atsparumas korozijai			 Medžiaga: karštai cinkuotas plienas Tinka M8 sriegtam strypui			

## 4.4. Kabelių latakai

Gaminyss	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
Gamintojas: <b>OBO-BETTERMANN</b>			
<b>Tvirtinimo profiliai</b>			
	Ilgis, mm		
US 5/1000 FT	1000	<b>6340962</b>	1
US 5/3000 FT	3000	<b>6340989</b>	1
			
	Medžiaga: karštai cinkuotas plienas		
KUS 5 FT		<b>6348904</b>	1
			
	Medžiaga: karštai cinkuotas plienas		
DSK 45		<b>6416500</b>	25
			
	Medžiaga: karštai cinkuotas plienas Distancinis indėklas profiliui US 5		
<b>Tvirtinimo varžtai</b>			
	Ilgis, mm		
12530/80	M10x80	<b>6418287</b>	20
12530/90	M10x80	<b>6418252</b>	20
12530/100	M12x100	<b>6418295</b>	20
12530/110	M12x110	<b>6418317</b>	20
			
FSR/M8x25		<b>6406998</b>	50
FSR/M10x25		<b>6407528</b>	50
			
<b>Sriegti strypai</b>			
	Ilgis, mm		
PM 8/100	1000	<b>6351913</b>	1
			
	Medžiaga: karštai cinkuotas plienas Tiekiamas kartu su veržėmis		
	Ilgis, mm		
2078/M8	1000	<b>3141128</b>	1
			
	Medžiaga: galvanizuotas plienas		

Gaminyss	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
<b>Šviestuvinis latakas</b>			
MKS SOND/607 FS		<b>6055812</b>	6 m
			
	Medžiaga: cinkuotas plienas.		
RLVK 60 FS		<b>6067093</b>	10
			
	Varžtinis sujungimas Medžiaga: cinkuotas plienas.		
AWK/75 FS		<b>8000016</b>	10
			
	Medžiaga: cinkuotas plienas Centrinio pakabinimo laikiklis tinka M8 strypui		
Pagal užsakymą latakai gali būti tiekiami kitokių išmatavimų, karštai cinkuoto ar nerūdijančio plieno Latakų fasoninės dalys tiekiamos pagal užsakymą			
Gamintojas: <b>OBO-BETTERMANN</b>			
<b>Kabelių kopėčios</b>			
	Išmatavimai		m
LGN 420 NS	45x200x6000	<b>6200691</b>	6
LGN 430 NS	45x300x6000	<b>6200693</b>	6
LGN 440 NS	45x400x6000	<b>6200695</b>	6
LGN 450 NS	45x500x6000	<b>6200697</b>	6
LGN 460 NS	45x600x6000	<b>6200699</b>	6
LGN 620 NS	60x200x6000	<b>6209301</b>	6
LGN 630 NS	60x300x6000	<b>6209303</b>	6
LGN 640 NS	60x400x6000	<b>6209305</b>	6
LGN 650 NS	60x500x6000	<b>6209307</b>	6
LGN 660 NS	60x600x6000	<b>6209309</b>	6
			
	Medžiaga: cinkuotas plienas storis LGN4... 1.25mm, LGN6... 1.5mm Vidutinis atsparumas korozijai		
LVG 45		<b>6200832</b>	20
LVG 60		<b>6208840</b>	20
			
	Kopėčių sujungimo elementas Medžiaga: cinkuotas plienas Vidutinis atsparumas korozijai		

## 4.4. Kabelių latakai

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
LWVG 45 LWVG 60		<b>6200882</b> <b>6208895</b>	20 20	<b>Grotelinis latakas</b>			
	Lankstomas kopėčių sujungimo elementas Medžiaga: cinkuotas plienas Vidutinis atsparumas korozijai				Išmatavimai		m
LWVG 45 LWVG 60*		<b>6200926</b> <b>6208941</b>	20 20	GR 55/050 G	55x50x3,9	<b>6004806</b>	3
	Šarnyrinis kopėčių sujungimo elementas Medžiaga: cinkuotas plienas Vidutinis atsparumas korozijai			GR 55/100 G	55x100x3,9	<b>6004814</b>	3
Gamintojas: <b>WIBE</b>				GR 55/200 G	55x200x3,9	<b>6000738</b>	3
<b>Kabelių kopėčios KHZSP</b>				GR 55/300 G	55x300x4,4	<b>6004849</b>	3
	Išmatavimai			GR 55/400 G	55x400x4,8	<b>6004857</b>	3
KHZSP200	55x200x4000	<b>718572</b>			Medžiaga: cinkuoto plieno viela Vidutinis atsparumas korozijai		
KHZSP300	55x300x4000	<b>718573</b>		GSV 34 FT		<b>6016634</b>	25
KHZSP400	55x400x4000	<b>718574</b>			Grotelinio latakų sujungimo detalė Medžiaga: karštai cinkuotas plienas.		
KHZSP500	55x500x4000	<b>718575</b>		GKS 34		<b>6016820</b>	100
KHZSP600	55x600x4000	<b>718576</b>			Grotelinio latakų fiksavimo detalė Medžiaga: karštai cinkuotas plienas.		
				GMA/M8		<b>6015239</b>	25
<b>Laikikliai</b>					Grotelinio latakų centrinis laikiklis Tinka M8 siegtam strypui Medžiaga: cinkuotas plienas.		
	Ilgis						
50L/200	250	<b>725107</b>					
50L/300	348	<b>725109</b>					
50L/400	447	<b>725110</b>					
50L/500	548	<b>725111</b>					
50L/600	644	<b>725112</b>					
							
<b>Jungtys</b>							
	Aprašymas						
42	Apkaba tvirtinimui	<b>721121</b>					
19	Tiesi jungtis	<b>716048</b>					
22	Lanksti jungtis	<b>718409</b>					
							
	Pagal užsakymą kopėčios gali būti tiekiami kitokių išmatavimų, karštai cinkuoto ar nerūdijančio plieno Kopėčių fasoninės dalys tiekiamos pagal užsakymą						
<b>Profilis</b>							
	Išmatavimai						
Profilis galvanizuotas	24x34x2970	<b>721102</b>					
Profilis galvanizuotas	24x40x2970	<b>731744</b>					
Profilis galvanizuotas	24x48x2970	<b>731717</b>					
Profilis k. cink.	24x48x2970	<b>705093</b>		