



## 10.2. Grindinis šildymas

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
Frostop Green	10	<b>420027-000</b>	m
R-ETL-A	10	<b>924269-000</b>	m
Frostop Black	18	<b>559303-000</b>	m

Savireguliuojantis šildymo kabelis naudojamas:  
 FroStop Green- vamzdynų apsaugai, galia 10 W/m prie +5°C,  
 R-ETL-A - montuojamas į vamzdį, galia 10 W/m prie +5°C,  
 FroStop Black -vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsaugai, galia 18 W/m prie +5°C ant vamzdžio, stogams 16 W/m ore, 28W/m lede/vandenyje  
 Maitinimo įtampa: 230V, 50Hz

Gamintojas: **RAYCHEM**

	Galingumas W	Ilgis m		
R-BL-A-20M	200	20	<b>1244-002603</b>	1
R-BL-A-30M	305	30	<b>1244-002604</b>	1
R-BL-A-40M	400	40	<b>1244002605</b>	1
R-BL-A-50M	505	50	<b>1244-002606</b>	1
R-BL-A-60M	605	60	<b>1244-002607</b>	1
R-BL-A-70M	700	70	<b>1244-002608</b>	1
R-BL-A-80M	805	80	<b>1244-002609</b>	1
R-BL-A-90M	870	90	<b>1244-002610</b>	1
R-BL-A-101M	890	101	<b>1244-002611</b>	1
R-BL-A-121M	1010	121	<b>1244-002612</b>	1
R-BL-A-142M	1200	142	<b>1244-002613</b>	1
R-BL-A-160M	1215	160	<b>1244-002614</b>	1
R-BL-A-180M	1420	180	<b>1244-002615</b>	1
R-BL-A-200M	1600	200	<b>1244-002616</b>	1

T2blue- dviejų laidininkų 10 w/m galios šildymo kabelis  
 Naudojamas betonines grindis šildyti  
 Maitinimo įtampa: 230V, 50Hz

### Šildymo kabelių kilimėliai

Gamintojas: **DEVI**

	Galingumas W	Ilgis m	Plotas m <sup>2</sup>		
DSVF-100	200	4	2.0	<b>83000756</b>	1
DSVF-100	300	6	3.0	<b>83000760</b>	1
DSVF-100	400	8	4.0	<b>83000764</b>	1
DSVF-100	600	12	6.0	<b>83000768</b>	1
DSVF-100	800	16	8.0	<b>83000770</b>	1

Devimat® šildymo kabelių kilimėliai 100 W/m<sup>2</sup> galios, 0.5m pločio  
 Naudojami šildyti plonas medines arba atnaujinamas grindis  
 Maitinimo įtampa: 230V, 50Hz


Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė		
DVSF-150	75	1	0.5	<b>83000779</b>	1
DVSF-150	150	2	1.0	<b>83000780</b>	1
DVSF-150	225	3	1.5	<b>83000782</b>	1
DVSF-150	300	4	2.0	<b>83000784</b>	1
DVSF-150	450	6	3.0	<b>83000788</b>	1
DVSF-150	600	8	4.0	<b>83000792</b>	1
DVSF-150	900	12	6.0	<b>83000796</b>	1



Devimat® šildymo kabelių kilimėliai 100 W/m<sup>2</sup> galios, 0.5m pločio  
 Naudojami šildyti plonas medines arba atnaujinamas grindis  
 Maitinimo įtampa: 230V, 50Hz

Gamintojas: **STIEBEL ELTRON GmbH**

	Galingumas W	Ilgis m	Plotas m <sup>2</sup>		
FTM 150	150	2	1.0	<b>074107</b>	1
FTM 225	225	3	1.5	<b>074108</b>	1
FTM 300	300	4	2.0	<b>074109</b>	1
FTM 375	375	5	2.5	<b>074110</b>	1
FTM 450	450	6	3.0	<b>074111</b>	1
FTM 600	600	8	4.0	<b>074112</b>	1
FTM 750	750	10	5.0	<b>074113</b>	1



Šildymo kabelių kilimėliai 150 W/m<sup>2</sup> galios, 0.5m pločio  
 Naudojamas voniose, sanitariniuose mazguose, virtuvėse ir kitose patalpose  
 Maitinimo įtampa: ~ 230V, 50Hz

Gamintojas: **RAYCHEM**

	Galingumas W	Ilgis m	Plotas m <sup>2</sup>		
R-QN-P-1.0M2	160	2	1.0	<b>986618-000</b>	1
R-QN-P-1.5M2	240	3	1.5	<b>1244-001831</b>	1
R-QN-P-2.0M2	320	4	2.0	<b>060364-000</b>	1
R-QN-P-2.5M2	400	5	2.5	<b>124-001832</b>	1
R-QN-P-3.0M2	480	6	3.0	<b>168506-000</b>	1
R-QN-P-3.5M2	560	7	3.5	<b>1244-001833</b>	1
R-QN-P-4.0M2	640	8	4.0	<b>036330-000</b>	1
R-QN-P-4.5M2	720	9	4.5	<b>1244-001834</b>	1
R-QN-P-5.0M2	800	10	5	<b>441162-000</b>	1
R-QN-P-6.0M2	960	12	6	<b>349790-000</b>	1
R-QN-P-7.0M2	1120	14	7	<b>712522-000</b>	1
R-QN-P-8.0M2	1280	16	8	<b>605750-000</b>	1
R-QN-P-9.0M2	1440	18	9	<b>723132-000</b>	1
R-QN-P-10.0M2	1600	20	10	<b>728236-000</b>	1

Šildymo kabelių kilimėliai 160 W/m<sup>2</sup> galios, 0.5m pločio  
 Naudojamas voniose, sanitariniuose mazguose, virtuvėse ir kitose patalpose  
 Maitinimo įtampa: 230V, 50Hz