











## 10.3. Šildymo reguliatoriai

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gamintojas:	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
<b>Šildymo reguliatoriai</b>				<b>DEVI</b>			
Gamintojas:	<b>DIMPLEX GmbH</b>			Temperatūrų ribos °C			
RMT 1		<b>337990</b>	1	Devireg® 130	+5 - +35	<b>19112009</b>	1
	Skaitmeninis programuojamas temperatūros reguliatorius, skirtas konvektoriams montuojamiems ant sienos, ekonominis režimas			Devireg® 131	+5 - +35	<b>19112033</b>	1
RTED 30		<b>324520</b>	1	Devireg® 330	-10 - +10	<b>19113690</b>	1
	Elektroninis dvigubas įkrovos ir kambario temperatūros reguliatorius Montuojami į FSD..., LWS..., VFD... ir VNDi akumuliacinius šildytuvus Temperatūros ribos: 8 - 30° C Komutuojama galia: 230V/10A			Devireg® 330	+5 - +45	<b>19113692</b>	1
RTID 31		<b>324530</b>	1	Devireg® 330	+30 - +90	<b>19113696</b>	1
	Elektroninis dvigubas įkrovos ir kambario temperatūros reguliatorius Montuojami į FSD..., LWS..., VFD... ir VNDi akumuliacinius šildytuvus Temperatūros ribos: 8 - 30° C Komutuojama galia: 230V/10A			Devireg® 330	+60 - +160	<b>19113698</b>	1
RTEV 99		<b>333990</b>	1	Devireg® 316	-10 - +50	<b>19113195</b>	1
	Termomechaninis dvigubas įkrovos ir kambario temperatūros reguliatorius Montuojami į VFMi..., LWS... ir VNDi akumuliacinius šildytuvus Temperatūros ribos: 5 - 30° C Komutuojama galia: 230V/10A			Devireg® 316	-10 - +50	<b>19116332</b>	1
WGM 90		<b>348330</b>	1	Deviheat®550		<b>19150012</b>	1
	Įkrovos mikrokompiuteris, susidedantis iš: prietaiso ir lauko daviklio Valdo iki 12 akumuliacinių šildytuvų 230 V, AC			Elektroninis, skaitmeninis, montuojamas ant sienos Užtikrina optimalų šildymą ir energijos suvartojimą Tiekiamas kartu su išoriniu 4m sensoriumi Saugos rūšis: IP 30 Komutuojama srovė 16A Maitinimo įtampa 180-250 V, 50Hz			
GRM 95		<b>348340</b>	1	Devireg® 850	-10 - +40	<b>19150807</b>	1
	Grupinis įkrovos reguliatorius Valdo iki 12 akumuliacinių šildytuvų 230 V, AC			Elektroninis, montuojamas ant DIN bėgelio Naudojamas ledo ir sniego tirpinimo sistemose tada, kai šildomi dideli plotai Tiekiamas kartu su grunto ir stogo sensoriais Saugos rūšis: IP 30 Komutuojama srovė 10A Maitinimo įtampa 180-250 V, 50Hz			

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
<b>Gamintojas: EBERLE</b>							
RTR-E 3521		101110151102	1	INSTAT 6-2W		052592141900	1
	Termomechaninis kambario temperatūros reguliatorius. Atviroji instaliacija Sujungiantysis kontaktas Temperatūros ribos: 5...30°C Saugos rūšis: IP 30 Komutuojama galia: 230V, 10A, 50-60Hz				Skaitmeninis kambario temperatūros reguliatorius. Atviroji instaliacija Naudojamas šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemose Patalpos t° reguliavimas pagal laiką Šeši laiko ir temperatūros nustatymai, dienos ir savaitgalio programa. Temperatūros ribos: 5...60°C Saugos rūšis: IP 40 Įjungimo srovė: 8 (2) A, 230V, AC Maitinimas: 2 elementai po 1,5 V		
RTR-E 6705		111170951100	1	INSTAT 8		052535146061	1
	Termomechaninis kambario temperatūros reguliatorius. Atviroji instaliacija Perjungiantysis kontaktas Temperatūros ribos: 5...60°C Saugos rūšis: IP 30 Komutuojama galia: 230V, 10A, 50-60Hz				Elektroninis, skaitmeninis, montuojamas ant sienos Užtikrina optimalų šildymą ir energijos suvartojimą Tiekiamas kartu su įmontuotu patalpos sensoriumi, išorinis – užsakomas atskirai Saugos rūšis: IP 30 Komutuojama srovė 16A Maitinimo įtampa 180-250 V, 50Hz		
INSTAT 2		052532641961	1	FRe 525 22	Temperatūrų ribos °C	052522141500	1
	Skaitmeninis kambario temperatūros reguliatorius. Atviroji instaliacija Naudojamas šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemose Patalpos t° reguliavimas pagal laiką Keturi laiko ir temperatūros nustatymai, savaitgalio programa Temperatūros ribos: 5...30°C Saugos rūšis: IP 30 Įjungimo srovė: 8 (2) A, 230V, 50 Hz Maitinimas: 2 elementai po 1,5 V			FRe F2A	+10 - +50	517.816.152.100	1
INSTAT 3R		053720141900	1	FRe F2T	+10 - +50	517.516.452.100	1
INSTAT 3F		053730141900	1	FRe L2A	+10 - +50	517.818.152.100	1
INSTAT 3L		053740141900	1	RTR R2T	+5 - +30	517.814.452.100	1
	Skaitmeninis kambario temperatūros reguliatorius. Atviroji instaliacija Naudojamas šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemose Temperatūros ribos: 5... 30°C „Protinga“ šildymo keivė Saugos rūšis: IP 30 Įjungimo srovė: 16 (4) A, 230V AC Maitinimas: 2 elementai po 1,5 V				Montuojamas į laidinę dėžutėse Paslėptoji instaliacija Reguliuoja grindų arba kambario temperatūrą: FRe... tiekiamas su išorės grindų sensoriumi, RTR... - su įmontuotu patalpos sensoriumi. Saugos rūšis: IP 20 Komutuojama srovė 10A Maitinimo įtampa 180-250 V, 50Hz		
				EMSD 524 88	Temperatūrų ribos °C	052488140000	1
					-20 - +50		
					Elektroninis, montuojamas ant DIN bėgelio Naudojamas ledo ir sniego tirpinimo sistemose tada, kai šildomi dideli plotai Grunto ir stogo sensoriai užsakomi atskirai Saugos rūšis: IP 30 Komutuojama srovė 10A Maitinimo įtampa 180-250 V, 50Hz		