

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
---------	-----------------	--------------	---------

Greitai vandens šildytuvai

Gamintojas:

Dimplex GmbH

Galia Vandens srautas

kW l/min

DEH 1801 L	18.0	9.2	333660	1
DEH 2101 L	21.0	10.8	333670	1
DEH 2401 L	24.0	12.3	333680	1
DEH 2701 L	27.0	13.8	333690	1



Hidraulinis momentinis vandens šildytuvas
Matmenys (AxPxG,mm): 473x237x89
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 3/N/PE, 400V, 50Hz
Spalva: balta

Gamintojas:

STIEBEL ELTRON GmbH

Galia Vandens srautas

kW l/min

DHB 12 Si	12.0	6.1	074036	1
DHB 18 Si	18.0	9.2	074037	1
DHB 21 Si	21.0	10.7	074037	1
DHB 24 Si	24.0	12.3	074039	1
DHB 27 Si	27.0	13.8	074040	1



Hidraulinis momentinis vandens šildytuvas
Montuojamas po/virš praustuvo
Matmenys (AxPxG,mm): 470x225x110
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 3/N/PE, 400V, 50 Hz
Spalva: balta

Galia Vandens srautas

kW l/min

HDE 18	18	9.2	072847	1
HDE 21	21	10.7	072848	1
HDE 24	24	12.3	072849	1
HDE 27	27	13.8	072850	1



Elektroninis momentinis vandens šildytuvas
Elektroninis galios reguliavimas, stabili
karšto vandens temperatūra
Matmenys(AxPxG,mm): 470x200x145
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 3/N/PE, 400V, 50 Hz
Spalva: balta

Galia Vandens srautas

kW l/min

HDE 18	18	9.2	073473	1
HDE 21	21	10.7	073474	1
HDE 24	24	12.3	073475	1
HDE 27	27	13.8	073476	1



Elektroninis momentinis vandens šildytuvas
Automatinis galios reguliavimas, stabili karšto
vandens temperatūra
ECO funkcija taupo elektros energiją ir vandenį
Integruotas aptarnavimo monitorius
Matmenys(AxPxG,mm): 470x225x110
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 3/N/PE, 400V, 50 Hz
Spalva: balta

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
---------	-----------------	--------------	---------

Tūriniai vandens šildytuvai

Gamintojas:

STIEBEL ELTRON GmbH

Galia Talpa Matmenys

kW ltr. AxPxG, mm

SNU 5 Si	2.0	5	422x263x230	073525	1
SNU 5 S	1.0	5	422x263x230	071749	1
SNU 10 Si	2.0	10	503x295x275	073912	1
SN 5 Si	2.0	5	422x295x230	073524	1
SN 10 Si	2.0	10	503x295x275	073911	1
SN 15 S	3.3	15	600x316x295	071753	1



Galima prijungti vieną praustuva
Reikia naudoti specialius vandens maišytuvus
SN montuojamas virš , SNU - po praustuva
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 1/N/PE, 230V, 50 Hz
Spalva: balta

Galia Talpa Matmenys

kW ltr. AxPxG, mm

SHU 5 Si	2.0	5	422x263x230	073914	1
SHU 10 Si	2.0	10	503x295x275	072330	1
SH 10 Si	2.0	10	503x295x275	073915	1
SH 15 Si	2.0	15	600x316x295	073916	1
SH 15 S	3.3	15	600x316x295	071758	1



Galima prijungti kelis praistusvus
SH montuojamas virš , SHU - po praustuva
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 1/N/PE, 230V
Spalva: balta


Galia Matmenys

kW AxPxG, mm



SNU 5 Si + WST 5	2.0	422x263x230	073526	1
------------------	-----	-------------	---------------	---



Montuojamas po praustuva ir tiekiamas
kartu su vandens maišytuvu
Saugos rūšis: IP 24
Maitinimo įtampa: 1/N/PE, 230V, 50 Hz
Spalva: balta



10.5. Elektriniai vandens šildytuvai

Gaminytis	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gaminytis	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
Gamintojas: STIEBEL ELTRON GmbH							
	Galia	Talpa	Matmenys				
	kW	litr.	A/D, mm				
PSH 30 I	2.0	30	623x338	074478			1
PSH 50 I	0.9	50	918x338	074479			1
PSH 80 I	1.2	80	780x505	074480			1
PSH 100 I	1.2	100	910x505	074481			1
PSH 120 I	1.2	120	1046x505	074482			1
PSH 150 I	1.6	150	1256x505	074483			1
	Šildytuvai turi energiją taupančią šilumos izoliaciją. Antikorozinis anodas Temperatūros ribos: 35-65° C Saugos rūšis: IP 24 Spalva: balta						
	Talpa	Matmenys					
	litr.	A/Ø, mm					
SB 302 AC	300	1585/650	071278				1
SB 402 AC	400	1755/750	071553				1
SB 602 AC	600	1685/750	071554				1
SB 1002 AC	1000	2525/750	071282				1
	Šildytuvai turi energiją taupančią šilumos izoliaciją ir specialų apvaskalą Signalinis anodas ir termometras Montuojamas ant grindų Galia priklauso nuo pasirinkto kaitinimo elemento: 4 - 36kW Saugos rūšis: IP 24 Maitinimo įtampa: 1/N/PE, 230 arba 3/N/PE, 400V, 50Hz						
	Talpa	Matmenys					
	litr.	AxPxG, mm					
SH 30 S	30	770x410x420	073047				1
SH 50 S	50	740x510x510	073048				1
SH 80 S	80	1050x510x510	073049				1
SH 100 S	100	1050x510x510	073050				1
SH 120 S	120	1445x510x510	073051				1
SH 150 S	150	1445x510x510	073052				1
SH 30 S LCD	30	770x410x420	185452				1
SH 50 S LCD	50	740x510x510	185453				1
SH 80 S LCD	80	1050x510x510	185454				1
SH 100 S LCD	100	1050x510x510	185455				1
SH 120 S LCD	120	1445x510x510	185456				1
SH 150 S LCD	150	1445x510x510	185457				1
	Šildytuvai turi energiją taupančią šilumos izoliaciją. Antikorozinis anodas Temperatūros ribos: SH... 35-82° C SH LCD...20-85° C Galia: 1/6 kW pasirinktinai Saugos rūšis: IP 24 Maitinimo įtampa: 1/N/PE, 230 arba 3/N/PE, 400V, 50Hz Spalva: balta						