


Gaminy	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
--------	-----------------	--------------	---------

Gamintojas: **STAHL**

Jungiamosios dėžutės

8102	5	2 x 4	3 x M20	8102/21-3	1
8118/111	5	2 x 4	2 x M20 1 x M20	8118/111-401	1
8118/111	5	2 x 4	3 x M20 1 x M20	8118/111-503	1
8118/121	8	2 x 6	3 x M25 1 x M25	8118/121-805	1
8118/121	8	2 x 6	4 x M20 2 x M20	8118/121-806	1
8118/121	8	2 x 6	4 x M25 2 x M25	8118/121-807	1
8118/131	8	2 x 10	4 x M32 2 x M32	8118/131-811	1
8118/131	8	2 x 10	6 x M25 4 x M25	8118/131-814	1



Ex II 2 G EEx e II T6 (zona 1 ir zona 2)
Ex II 2 D IP66 T80 C, T95 C (zona 21 ir zona 22)
Vardinė įtampa: 8118/111 - 500V
Saugos rūšis: IP66

Komutaciniai aparatai

		Vardinė srovė, A	Variklio galia, kW		
8030	jungiklis vienpolis	16	-	8030/51-033	1
8030	perjungiklis	16	-	8030/51-035	1



Ex II 2 G EEx e II T6 (zona 1 ir zona 2)
Ex II 2 D IP65 T80 C (zona 21 ir zona 22)
Vardinė įtampa: 500V AC
Gnybtai varžtiniai, iki 2,5 mm² laidininkas
Sandarikliai: 1 x M25
Aklės: 2 x M25
Saugos rūšis: IP65

		Vardinė srovė, A	Variklio galia, kW		
8537/2	tripolis kirtiklis	10	4	8537/2-701-7000	1
8537/2	tripolis kirtiklis	16	7,5	8537/2-702-7000	1
8537/2	tripolis kirtiklis	25	13,5	8537/2-703-7000	1
8537/2	tripolis kirtiklis	40	22	8537/2-705-7000	1



Ex II 2 G EEx ed IIC T6 (zona 1 ir zona 2)
Ex II 2 D IP65 T80 C (zona 21 ir zona 22)
Vardinė įtampa: 690V AC
Variklių galia apskaičiuota, kai AC 23 (380/400V)
Papildomas kontaktas 1NA
Saugos rūšis: IP65

CEE sujungimai

	Vardinė srovė, A	Vardinė įtampa, V	Polių sk.		
Lizdas	16	220-240	3	8570/11-306	1
Lizdas	16	220-415	5	8570/11-506	1
Lizdas	32	220-415	5	8571/11-506	1
Kištukas	16	220-240	3	8570/12-306	1
Kištukas	16	220-415	5	8570/12-506	1
Kištukas	32	220-415	5	8571/12-506	1



Ex II 2 G EEx ed IIC T6 /zona 1 ir zona 2/
Ex II 2 D IP66 T80 C /zona 21 ir zona 22/
Lizdai su kirtikliais, yra mechaninės blokuotės
Įtampa AC, 50/60 Hz
Sandarikliai: 8570 - M25
8571 - M32
Saugos rūšis: lizdai - IP 66

Gaminy	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
--------	-----------------	--------------	---------

Valdymo postai

Avarinis mygtukas 38mm	1na+1nu	raudona	8040/1180.010+...	1
Avarinis mygtukas 55mm	1na+1nu	raudona	8040/1180.015+...	1
Lemputė	20-254V AC/DC	visos	8040/118.054+...	1
I/O mygtukai	2x(1na+1nu)	žal./raud.	8040/1280.001+...	1
I/O/II mygtukai	3x(1na+1nu)	žal./raud./žal.	8040/1380.001+...	1
I/O mygtukai su lempute	2x(1na+1nu)	žal./raud./stand.	8040/1380.054+...	1



Ex II 2 G EEx edm q IIC T6 /zona 1 ir zona 2/
Ex II 2 D IP66 T80 C, T95 C /zona 21 ir zona 22/
Vardinė įtampa: 690V, AC
Vardinė srovė: 6A, AC
Sandariklis: 1 x M25
Saugos rūšis: IP66/IP65

Sandarikliai

	Sriegis	Kabelio skersmuo, mm		
8161/5-M16-9	M16x1.5	4 - 9	8161039030	50
8161/5-M20-13	M20x1.5	6 - 13	8161025030	50
8161/5-M25-17	M25x1.5	7 - 17	8161025030	50
8161/5-M32-21	M32x1.5	13 - 21	8161027030	25
8161/5-M40-28	M40x1.5	17 - 28	8161028030	10
8161/5-M50-35	M50x1.5	23 - 35	8161029030	4
8161/5-M63-48	M63x1.5	31 - 48	8161082010	1



Medžiaga - poliamidas
Spalva - juoda
Tiekiami be veržlės
Ex II 2 G EEx e II /zona 1 ir zona 2/
Ex II 2 D IP66 /zona 21 ir zona 22/

Aklės

	Sriegis		
8290/3-M16	M16x1.5	8290/3-M16	100
8290/3-M20	M20x1.5	8290/3-M20	100
8290/3-M25	M25x1.5	8290/3-M25	100
8290/3-M32	M32x1.5	8290/3-M32	50
8290/3-M40	M40x1.5	8290/3-M40	30
8290/3-M50	M50x1.5	8290/3-M50	30
8290/3-M63	M63x1.5	8290/3-M63	30



Medžiaga - poliamidas
Spalva - juoda
Tiekiami be veržlės
Ex II 2 G EEx e II /zona 1 ir zona 2/
Ex II 2 D IP66 /zona 21 ir zona 22/