


















8.5. Lauko šviestuvai

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
Gamintojas: ES - SYSTEM WILKASY			
	Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas
WSL-800P	100	537/268/147	E40 3292
	Šviestuvai cilindrinėms natrio lempoms, serija WSL. Korpusas iš polistirolio, sustiprinto stiklo pluoštu, IP65 Reflektorius iš poliruoto aliuminio Yra modeliai 50,70 ir 150W lempoms Rekomenduojama montuoti ant 5-7m stulpo (50, 70W), ant 7-9m stulpo (100, 150W)		
SL-100.250	250	602/340/238	E40 3037
	Šviestuvai cilindrinėms natrio lempoms, serija SL Korpusas iš polistirolio sustiprinto stiklo pluoštu, IP65 Reflektorius iš poliruoto aliuminio Yra modeliai 70 ir 150W elipsės formos lempomis Rekomenduojama montuoti ant 6-8m stulpo (70W), ant 8-10m stulpo (100, 150W), ant 10-12m stulpo (250W)		
Gamintojas: OMS			
	Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas
Forstreet 04	70	300/670/195	E27 Forstreet70W
Forstreet 04	150	300/670/195	E40 Forstreet150W
Forstreet 04	250	300/670/195	E40 Forstreet250W
	Šviestuvai cilindrinėms natrio arba metalo halogenų lempoms, IP44/65 Korpusas iš aliuminio, reflektorius iš poliruoto aliuminio Montuojami ant ant Ø50 gembės		
Forstreet 02	150	370/865/275	E40 Forstreet02/150
Forstreet 02	250	370/865/275	E40 Forstreet02/250
Forstreet 02	400	300/670/195	E40 Forstreet02/400
	Šviestuvai cilindrinėms natrio arba metalo halogenų lempoms, IP44/65 Korpusas iš aliuminio, reflektorius iš poliruoto aliuminio Montuojami ant Ø60 gembės, arba Ø76 atramos		
Forstreet 03	150	366/860/270	E40 Forstreet03/150
Forstreet 03	250	366/860/270	E40 Forstreet03/250
	Šviestuvai cilindrinėms natrio arba metalo halogenų lempoms, IP44/65 Korpusas iš aliuminio, reflektorius iš poliruoto aliuminio Montuojami ant Ø60 gembės		

8.6. Specialūs šviestuvai

Gaminys	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
	Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas
Forstreet 06	150	360/1010/605	E40 Forstreet06/150
Forstreet 06	250	360/1010/605	E40 Forstreet06/250
	Šviestuvai cilindrinėms natrio arba metalo halogenų lempoms, IP44/65 Korpusas iš aliuminio, reflektorius iš poliruoto aliuminio Montuojami ant Ø60 gembės		
Gamintojas: PROLI			
	Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas
SRL-010	70	300/670/195	E27 SRL-010/70
SRL-010	150	300/670/195	E40 SRL-010/100
SRL/FYZD-011	150	300/670/195	E40 SRL/FYZD011/150
SRL/FYZD-011	250	300/670/195	E40 SRL/FYZD011/250
	Šviestuvai cilindrinėms natrio lempoms, IP44/65 Korpusas iš aliuminio, reflektorius iš poliruoto aliuminio Montuojamas ant ant Ø50 gembės		
Redukcija	48/190/60		48/60
8.6. Specialūs šviestuvai			
Gamintojas: ES - SYSTEM WILKASY			
	Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas
OSM 100 SIG1546	100	230/280	E27 102
	Signalinis šviestuvai. Korpusas ir visos detalės iš nerūdijančio plieno, IP55 Gaubtas raudonas iš polikarbonato Komplekte yra lempa		
OWP-200	150	250/330	E27 0087
	Ex klasės šviestuvai - Ex-ed 11C T2, IP66 Su grotelėmis Yra modeliai 250,300W lempomis		

Gaminytis	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė	Gaminytis	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė			
Gamintojas: OMS				Gamintojas: ESYLUX						
	Galia W	Matmenys mm	Lizdas		Galia W	Matmenys mm	Lizdas IP klasė			
9LED		15/280/120		D/M 1/3	2/7	90/352/114	E10 IP54 VIC/108/02			
			EM2761	Evakuacinis šviestuvas su 3val. akumuliatoriumi, IP30 Montuojamas prie lubų Užsakant, reikia pasirinkti rodyklės kryptį						
4LED		40/320/145		Sprogios aplinkos šviestuvai						
			EM2811	Gamintojas: AMI						
	Galia W	Matmenys mm	Lizdas	IP klasė		Galia W	Išmatavimai DxHmm	Lizdas		
UD/NM 1.5	6	42/246/76	G5	IP20	EM2701	SNV	2/18	170/666/110	G13	A2182SNV
UD/NM 1.5	8	45/350/134	G5	IP42	EM2711	SNV	2/36	170/1276/110	G13	A2362SNV
UD/NM 1.5	6	48/270/117	G5	IP42	EM2716	SNV	2/58	170/1576/110	G13	A2582SNV
UD/NM 1.5	6	70/260/100	G5	IP20	EM2741	II 3G/D EEx nR II T5 (2 zona) Korpusas iš polisterio sustiprintas stiklo pluoštu, gaubtas iš polikarbonato. IP66				
D/M 1.5	6	70/260/100	G5	IP20	EM2744	Gamintojas: OMS				
UD/NM 3	8	95/353/75	G5	IP65	EM2841		Galia W	Išmatavimai DxHmm	Lizdas	
D/M 1	8	79/356/136	G5	IP65	EM2824	Tornado	2/18	160/660/101	G13	804TPCEX
UD/NM 3	8	117/352/76	G5	IP65	EM2851	Tornado	2/36	160/1270/101	G13	805TPCEX
						Tornado	2/58	160/1570/101	G13	806TPCEX
						II 3G/D EEx nA II T4 (2 zona) Korpusas iš polisterio sustiprintas stiklo pluoštu, gaubtas iš polikarbonato. IP65				
						Gamintojas: SEC				
							Galia W	Išmatavimai DxHmm	Lizdas	
UD/NM 1	8	136/356/219	G5	IP65	EM2831	MUTISAFE	9	160/410/228	2G7	MULTISAFE/9W
D/M 1	8	136/356/219	G5	IP65	EM2834	Evakuacinis šviestuvas su akumuliatoriumi, 2val. nuolat šviečiantis II 3G/D EEx nR II T6 (2 zona) Korpusas iš aliuminio, su stiklu, apsauginės grotelės, IP65				
UD/NM 3	8	136/356/219	G5	IP65	EM2832	Gamintojas: MULTIHARD				
D/M 3	8	136/356/219	G5	IP65	EM2834	MULTIHARD	13	230/440	G24q-1	MULTISAFE/9W
						Evakuacinis šviestuvas su akumuliatoriumi, 2val. nuolat šviečiantis II 2G EEx de IIC T6 /2 zona Korpusas iš aliuminio, su stiklu, IP65				
						Gamintojas: VLUX				
	Galia W	Matmenys mm	Lizdas	IP klasė			Galia W	Išmatavimai DxHmm	Lizdas	
D/M 1	8	136/356/219	G5	IP65	VIC/108/02	PAS -30°C	2x36	160/1270/101	G13	PAS/2x36INOX
Evakuacinis šviestuvas su akumuliatoriumi, nuolat šviečiantis, 1val. Korpusas iš polipropileno, gaubtas plastmasinis (PMMA) Montuojamas prie lubų Komplekte yra rodyklės						PAS -30°C	2x58	160/1570/101	G13	PAS/2x58INOX
Evakuaciniai šviestuvai su akumuliatoriumi Korpusas iš polipropileno, gaubtas plastmasinis (PMMA) Montuojami prie lubų UD/NM 1 - nepastoviai šviečiantis, 1val., D/M 1 - nuolat šviečiantis, 1val. UD/NM 3 - nepastoviai šviečiantis, 3val., D/M 3 - nuolat šviečiantis, 3val. Komplekte yra rodyklės						Šviestuvas skirtas darbui iki -30°C laipsnių temperatūros Korpusas iš polisterio sustiprintas stiklo pluoštu, IP67 Su metaliniais gaubto laikikliais ir pakabinimo detalėmis				
Gamintojas: TM TECHNOLOGIE										

8.6. Specialūs šviestuvai

Gaminy	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
--------	-----------------	--------------	---------

Gamintojas:

STAHL

Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas	
6000	2*18 700/221/143	G13	6000/521-8011
6000	2*36 1310/221/143	G13	6000/542-8011
6000	2*58 1610/221/143	G13	6000/562-8011

Ex II 2 G EEx ed II T4 (zona 1 ir zona 2)
Ex II 2 D IP66 T80 C, T90 C (zona 21 ir zona 22)
Korpusas polisterio dervų, gaubtas polikarbonato, IP66/67
Standartinės liuminescencinės lempos
Balastas EVG

6600	2*18 700/165/127	G13	6600/521-8011
6600	2*36 1310/165/127	G13	6600/542-8011
6600	2*58 1610/165/127	G13	6600/562-8011

Ex II 3 G EEx nA II T4 (zona 2)
Ex II 2 D IP66 T80 C, (zona 21)
Ex II 3 D IP66 T80 C (zona 22/)
Korpusas polisterio dervų, gaubtas polikarbonato, IP66/67
Standartinės liuminescencinės lempos
Balastas EVG


6388	100 349/192/193	E27	6388/1-2-2
------	-----------------	-----	-------------------

Ex II 2 G EEx ed II T* (zona 1 ir zona 2)
Saugos rūšis IP64

Gamintojas:

STAHL

Galia W	Išmatavimai mm	Lizdas	
2*36/40	2*36/40 1610/221/143	G13	6000/542-8011



Šviestuvai Ex eds II C T4
Korpusas polisterio dervų, gaubtas polikarbonato, IP66/67
Standartinės liuminescencinės lempos. Balastas EVG
Yra modeliai 18,58W lempomis.

Akumuliatorių baterijos liuminescencinėm lempoms

Gamintojas:

TM TECHNOLOGIE

Galia W	Išmatavimai DxH:mm		
VIP136	4-36 159/41/31	1val.	VIP136
VIP38	4-58 159/41/31	3val.	VIP358

Akumuliatorių baterija su inverteriu, kontroliniu mygtuku ir lempute

Gaminy	Charakteristika	Užsakymo Nr.	Pakuotė
--------	-----------------	--------------	---------

Gamintojas:

EURO POLES

Plieninės karštai cinkuotos kūginės apšvietimo atramos

Ilgis H1 mm	Ilgis H2 mm	Apatinis Ø D2 mm	Viršutinis Ø D1 mm	Svoris, kg	
5000	500	126	60	30	KLM50/60/3
6000	600	152	60	37	KLM60/60/3
6400	600	144	60	47	KLM64/60/3
7500	600	157	60	58	KLM75/60/3
8200	600	166	60	73	KLM82/60/3
9000	600	176	60	83	KLM90/90/3
10000	800	211	60	107	KLM100/60/3


Plieninės karštai cinkuotos kūginės apšvietimo atramos

Ilgis H1 mm	Ilgis H2 mm	Apatinis Ø D2 mm	Viršutinis Ø D1 mm	Svoris, kg	
3000	500	108	60	18	ZLM30/60/3
4000	500	108	60	22	ZLM40/60/3
5000	500	108	60	28	ZLM50/60/3
6000	500	108	60	35	ZLM60/60/3

	H,mm	Ilgis L,mm	Diametras, mm	Svoris,kg	
Vienšakė, 5°	900	1000	60	8	N115602A
Vienšakė, 5°	900	1500	60	11	N114355A
Vienšakė, 5°	1500	1000	60	11	N114747A
Vienšakė, 5°	1500	1500	60	14	N116253A
Vienšakė, 5°	1500	1000	60	11	1.5/1
Vienšakė, 5°	1500	1500	60	14	1.5/1.5
Dvišakė, 5°/180°	1500	1000	60	15	N115667A
Dvišakė, 5°/180°	1500	1000	60	15	1.5/1T
Dvišakė, 5°/180°	1500	1500	60	16	1.5/T1.5

Ø,mm Svoris,kg

2-jų prožektorių laikiklis	76	12	N000661D
1- prožektorių laikiklis	76	5	N000658E
Atramos durelių raktas	-	-	RA
Pajungimo gnybtai SV 15	-	-	SV15



Gamintojas:

SELDRA

Atramos aukštis,m Atramos Ø,mm Svoris,kg

Gb.pamat VGAP-1	nuo 1 iki 5	100-136	100	VGAP-1
Gb.pamat VGAP-2	nuo 1 iki 6	100-136	125	VGAP-2
Gb.pamat VGAP-3	nuo 6 iki 10	128-168*	330	VGAP-3
Gb.pamat VGAP-6	nuo 8 iki 12	159-224	460	VGAP-6
Apsaug. guma Nr.1	nuo 1 iki 6	-	-	
Apsaug. guma Nr.3	nuo 6 iki 10	-	-	
Apsaug. guma Nr.6	nuo 8 iki 12	-	-	