

| Pirma charakteristika | | | Antra charakteristika – saugos nuo vandens lygis | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| IP 0X | Asmens lietimas | Sauga nuo išorinių kūnų įsikišimo | IP X0 Jokios saugos | IP X1 Apsauga nuo vertikaliai krentančio vandens | IP X2 Apsauga nuo vertikaliai krent. vand. pakrypus 15° | IP X3 Apsauga nuo vertikaliai krent. vand. pakrypus 60° | IP X4 Apsauga nuo aptaškymo vandeniui iš bet kurios pusės | IP X5 Apsauga nuo vand. srovės iš bet kurios pusės | IP X6 Apsauga nuo jūros vand. iš bet kurios pusės | IP X7 Apsauga nuo panardinimo efekto | IP X8 Apsauga nuo ilgalaikio buvimo vandenyje |
| IP 0X | Jokios saugos | Jokios saugos | IP 00 | | | | | | | | |
| IP 1X | Sauga nuo lietimo rankomis | Sauga nuo didelių kūnų >50mm Ø | IP 10 | IP 11 | IP 12 | | | | | | |
| IP 2X | Sauga nuo lietimo pirštu | Sauga nuo vid. did. kūnų >12.5mm Ø | IP 20 | IP 21 | IP 22 | IP 23 | | | | | |
| IP 3X | Sauga nuo liet. įrankiais, laidais ir pan., >2.5mm Ø | Sauga nuo mažų kietų kūnų >2.5mm Ø | IP 30 | IP 31 | IP 32 | IP 33 | IP 34 | | | | |
| IP 4X | Sauga nuo liet. įrankiais, laidais ir pan., >1mm Ø | Sauga nuo mažų kietų kūnų >1mm Ø | IP 40 | IP 41 | IP 42 | IP 43 | IP 44 | | | | |
| IP 5X | Sauga nuo liet. įrankiais, laidais ir pan., >1mm Ø | Sauga nuo vidinio dulkių nusėdimo poveikio | IP 50 | | | | IP 54 | IP 55 | | | |
| IP 6X | Sauga nuo liet. įrankiais, laidais ir pan., >1mm Ø | Sauga nuo visų dulkių poveikių | IP 60 | | | | | IP 65 | IP 66 | IP 67 | IP 68 |

Kai kuriose šalyse pridedama trečia charakteristika. Ji suteikia informacijos apie mechanines įrangos savybes.