

# Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, dvigubas

Art. Nr. 6120022



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Dvigubas, 0°; padidinta apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.





PC Polikarbonatas

Papildomas gaminio tekstas 2 Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                      | 6120022          |
| Modelis                       | STD-D0 RW2       |
| Dydis                         | 250V, 10/16A     |
| Spalva                        | baltas           |
| RAL numeris                   | 9010             |
| Medžiaga                      | Polikarbonatas   |
| Medžiagos santrumpa           | PC               |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1,00 vienetų     |
| Svoris                        | 8,00 kg/100 vnt. |

## Techniniai duomenys



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Plotis                                      | 90,00 mm               |
| Aukštis                                     | 45,00 mm               |
| Gylis                                       | 42,00 mm               |
| Dangtelis                                   | Centrinė plokštelė     |
| Uždaromas                                   | □                      |
| Prijungimo būdas                            | Kištukinis gnybtas     |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas | be išspausdinto užrašo |
| Išvadas                                     | Dvigubas, 0°           |
| Konstrukcija                                | ,                      |
| Paviršiaus konstrukcija                     | matinis                |
| Kištukinių lizdų / jungiklio tipas          | SCHUKO                 |
| Tipas                                       | SCHUKO                 |
| Polių skaičius                              | 2,00                   |
| Blokų skaičius                              | 2,00                   |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)  | 0,00                   |

# Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, dvigubas

Art. Nr. 6120022



## Techniniai duomenys

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamu    | 0,00                                |
| Išmetimo mechanizmas                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tvirtinimo būdas                        | užfiksuoti                          |
| Užrašo laukelis                         | <input type="checkbox"/>            |
| Darbinė temperatūra                     | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Apsauga nuo gedimo srovės               | <input type="checkbox"/>            |
| skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE) | <input type="checkbox"/>            |
| Eigos rezervas                          | <input type="checkbox"/>            |
| Be halogenų                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Izoliuotasis įmontavimas                | <input type="checkbox"/>            |
| Apsauga nuo vaikų                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Užvožiamasis dangtelis                  | <input type="checkbox"/>            |
| Kodavimas                               | ne                                  |
| Kontrolinė lemputė                      | <input type="checkbox"/>            |
| Su įjungikliu / išjungikliu             | <input type="checkbox"/>            |
| Su mikrosaugikliu                       | <input type="checkbox"/>            |
| Su funkcinio apšvietimu                 | <input type="checkbox"/>            |
| Su budėjimo apšvietimu                  | <input type="checkbox"/>            |
| Montavimo būdas                         | Prietaisų instaliacinis kanalas     |
| Vardinė įtampa                          | 250,00 V                            |
| Vardinė srovė                           | 16,00 A                             |
| Apsaugos rūšis                          | kitas                               |
| Atskiras srovės tiekimas                | be atskiro srovės tiekimo           |
| Kištukinių lizdų tipas                  | Schutzkontakt                       |
| Kištukiniai lizdai, kampas              | 0°                                  |
| Permatomas                              | <input type="checkbox"/>            |
| Apsauga nuo viršįtampių                 | <input type="checkbox"/>            |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas        | <input type="checkbox"/>            |