

AXPK-PE 4G240

1kV požeminis kabelis su aliuminio laidininkais



APRAŠYMAS

Elektros kabelis apvaliu, suvytu ir sutankintu aliuminio laidininku. Stacionariam irengimui lauke, puikiai tinka tiesti "plugo metodu".

STANDARTAS

HD 603-5D

EN 60228

IEC 60502-1

HD 308 S2

Laidininko medžiaga	Aliuminis
Laidininko paviršius	Neizoliuotas
Laidininko izoliacinė medžiaga	XLPE
Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)	Taip
Išorinio apvalkalo medžiaga	PE
Maks. laidininko temperatūra [°C]	90
Atsparus UV spinduliams	Taip
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]	-20

PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	2 klasė = suvytas
Laidininko forma	Sektoriaus formos
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm²]	240
Gyslų skaičius	4
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	53
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	0,125
Apkrovos srovė ore [A]	425
Apkrovos srovė dirvožemyje [A]	375
Svoris [kg/km]	3 350
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	620
DOP numeris	

Apkrovos srovė ore, montavimo būdas E, temperatūra 25°C

Apkrovos srovė dirvožemyje, montavimo būdas D2 (tiesiogiai žemėje). Žemės temperatūra 15°C, šiluminė varža 1,0 K·m/W

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
AXPK-PE 4G240	4741532130396	Būgnas	500