


MCMK-HF C-PRO 4X95/50

Halogeninis 1kV maitinimo kabelis su vario šerdies ekranu



APRAŠYMAS

Stacionariam montavimui patalpose, lauke ir žemėje; taip pat pastatų konstrukcijose, pvz. tiesiogiai betone (bet ne į slankiąsias jungtis). Dūmai gaisro atveju yra minimalūs, skaidrūs ir nekenkia elektroninei įrangai.

STANDARTAS

EN 60228
IEC 60502-1
HD604-51
HD 308 S2
EN 60332-1-2
EN 60332-3
IEC 60754
IEC 61034

Laidininko medžiaga	Varinis
Laidininko paviršius	Neizoliuotas
Laidininko izoliacinė medžiaga	XLPE
Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)	Taip
Išorinio apvalkalo medžiaga	Behalogenis polimeras
Maks. laidininko temperatūra [°C]	90
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra po montavimo be vibracijos (min.) [°C]	-40
Atsparus UV spinduliams	Taip
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]	-15
Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)	Cca
Dūmų išskyrimo klasė (pagal EN 13501-6)	s1
Lašėjimo laikymas (pagal EN 13501-6)	d1
Rūgštingumo Euro klasė (pagal EN 13501-6)	a1
Ugniai atsparus	Pagal EN 13501-6

PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	2 klasė = suvytas
Laidininko forma	Sektoriaus formos
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm²]	95
Gyslų skaičius	5
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	38
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	0,193
Apkrovos srovė ore [A]	310
Apkrovos srovė dirvožemyje [A]	285
Svoris [kg/km]	4 600
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	470
DOP numeris	1001453

Apkrovos srovė ore, montavimo būdas E, temperatūra 25°C

Apkrovos srovė dirvožemyje, montavimo būdas D2 (tiesiogiai žemėje). Žemės temperatūra 15°C, šiluminė varža 1,0 K·m/W

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
MCMK-HF C-PRO 4X95/50 1KV - XCMK-HF	6410006020263	Būgnas	500