

Duomenų kabeliai

UC300, UC400, UC900



Cca
Dca
Eca

APRAŠYMAS

Bendrosios paskirties duomenų perdavimo kabeliai biurams, pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Kabeliai skirti vidaus patalpoms stacionariai instaliacijai.

STANDARTAS

EN 50173-1
EN 50525-2-31
EN 50575:2014
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabelio forma Apvalus
Laidininkai Vario
Izoliacija PE
Ekranavimas U / .. nėra ekrano
F / .. plastiko-aliuminio juosta
S / .. alavuoto vario pynė
Išorinis apvalkalas Eca - PVC
Dca ir Cca - behalogenis junginys

GYSLŲ SUPYNIMAS

Susukti poromis
../FTP susuktos gyslos yra padengtos laminuota aliuminio folija
../UTP susuktos gyslos, neekranuotos

GYSLŲ ŽENKLINIMAS

1 pora: gysla A: balta, mėlyna; B gysla: mėlyna
2 pora: gysla A: balta, oranžinė; B gysla: oranžinė
3 pora: gysla A balta-žalia; gysla B žalia
4 pora: gysla A: balta, ruda; gysla B: ruda

SAVYBĖS

Maksimali darbinė temperatūra +60°C
Žemiausia kabelio temperatūra montuojant -5°C
CPR klasė PVC - Eca
Behalogenis mišinys - Dca ir Cca
Atsparumas UV spinduliams nėra

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm²]	CPR klasė	Standartinis pristatymo ilgis [m]	EAN/GTIN numeris	EAN/GTIN numeris	SAP numeris
UC300 24 C5e U/UTP	Eca	5	305	871751119702	60011062
UC300 24 C5e U/UTP Dca	Dca	5	305	8717511640541	60060061
UC400 23 C6 U/UTP	Eca	6	305	843020246759	60011059
UC400 C6 U/UTP Dca	Dca	6	305	8717511630931	60052665
UC400 23 C6 U/UTP LSHF Cca	Cca	6	305	8717511622783	60077082
UC400 S23 C6 U/FTP	Eca	6	305	8717511615778	60026453
UC400 S23 C6 U/FTP 4P LSHF	Dca	6	305	8717511362009	60011510
UC400 S23 C6 U/FTP Cca	Cca	6	500	8717511643511	60061354
UC900 SS23 C7 S/FTP LSHF	Eca	7	500	8717511115759	60011541
UC900 SS23 C7 S/FTP LSHF-FR	Dca	7	500	8717511115803	60011126
UC900 SS23 C7 S/FTP Cca	Cca	7	500	8717511648387	60065309

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm²]	Išorinis skersmuo [mm]	Kabelio svoris [kg/km]	Minimalus lenkimo spindulys galutinio montavimo atveju [mm]	Minimalus lenkimo spindulys montavimo metu [mm]
UC300 24 C5e U/UTP	4,8	28	25	40
UC300 24 C5e U/UTP Dca	4,8	28	25	40
UC400 23 C6 U/UTP	6	40	30	55
UC400 C6 U/UTP Dca	5,4	35	30	55
UC400 23 C6 U/UTP LSHF Cca	5,9	44	30	60
UC400 S23 C6 U/FTP	6,9	46	35	60
UC400 S23 C6 U/FTP 4P LSHF	6,9	48	35	60
UC400 S23 C6 U/FTP Cca	8,3	73	40	75
UC900 SS23 C7 S/FTP LSHF	7,3	53	35	60
UC900 SS23 C7 S/FTP LSHF-FR	7,5	62	35	60
UC900 SS23 C7 S/FTP Cca	6,1	124	30	55

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm²]	Laidininko varža [Ω/km]	Banginė varža [Ω]	Slopinimas [dB]	Talpa (800 Hz) [nF/km]
UC300 24 C5e U/UTP	≤ 190 Ω /km	100 ± 5 Ω	≥ 40 dB	Nom. 48 nF/km
UC300 24 C5e U/UTP Dca	≤ 190 Ω /km	100 ± 5 Ω	≥ 40 dB	Nom. 48 nF/km
UC400 23 C6 U/UTP	≤ 176 Ω /km	100 ± 5 Ω	≥ 40 dB	Nom. 48 nF/km
UC400 C6 U/UTP Dca	≤ 176 Ω/km	100 ± 5 Ω	≥ 40 dB	Nom. 48 nF/km
UC400 23 C6 U/UTP LSHF Cca	154 Ω/km	100 ± 5 Ω	≥ 40 dB	Nom. 43 nF/km
UC400 S23 C6 U/FTP	154 Ω/km	100 ± 5 Ω	55 dB	Nom. 43 nF/km
UC400 S23 C6 U/FTP 4P LSHF	154 Ω/km	100 ± 5 Ω	55 dB	Nom. 43 nF/km
UC400 S23 C6 U/FTP Cca	155 Ω/km	100 ± 5 Ω	55 dB	Nom. 43 nF/km
UC900 SS23 C7 S/FTP LSHF	154 Ω/km	100 ± 5 Ω	≥ 85 dB	Nom. 43 nF/km
UC900 SS23 C7 S/FTP LSHF-FR	154 Ω/km	100 ± 5 Ω	≥ 80 dB	Nom. 43 nF/km
UC900 SS23 C7 S/FTP Cca	≤ 154 Ω/km	100 ± 5 Ω	≥ 85 dB	Nom. 43 nF/km