

Instaliaciniai kabeliai 500 ir 750V

XPJ-HF D 300/500V



Dca

APRAŠYMAS

Halogenų neturintis ir degimo nepalaikantis kabelis. Dūmų susidarymas gaisro atveju yra nedidelis, skaidrus (palengvinant evakuaciją) ir nėra žalingas elektroninei įrangai. Stacionariai instaliacijai arba sumontuotiems įrenginiams, patalpose ir lauke. Tinka montuoti ertmėse gipso plokštėmis. Netinkamas montavimui tiesiogiai į žemę arba betoną be apsauginių kanalų. Kabelį reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Gyslos izoliacija turi būti apsaugota nuo tiesioginės UV spinduliuotės.

STANDARTAS

EN 60228 HD 60364-5-52
EN 50525-1 EN 60332-1-2
EN 50575:2014 EN 60332-3
EN 50363-8 EN 61034
LST 2011:2018 EN 60754

KONSTRUKCIJA

Kabelio forma Apvalus
Laidininkai Monolitinis atkaitintasis vario laidininkas (1 klasė)
Izoliacija XLPE
Išorinis apvalkalas Baltas behalogenis polimeras

GYSLŲ ŽENKLINIMAS

2x - mėlyna, ruda
3x - ruda, juoda, pilka
3G - žalia / geltona, mėlyna, ruda
4G - žalia / geltona, mėlyna, ruda, juoda
5G - žalia / geltona, mėlyna, ruda, juoda, pilka

SAVYBĖS

Maksimali darbinė temperatūra +70°C
Žemiausia kabelio temperatūra montuojant -15°C
Maksimali trumpojo jungimo temperatūra +250°C
CPR klasė Dca-s2d2a2
Atsparumas UV spinduliams dalinis

Instaliaciniai kabeliai 500 ir 750V

XPJ-HF D 300/500V

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm²]	Standartinis pristatymo ilgis [m]	Siuntos pakuotė	EAN/GTIN numeris	SAP numeris
2x1,5	100	Ritė	4741532030207	20213903
3x1,5	100	Ritė	4741532030337	20213904
3G1,5	100	Ritė	4741532030313	20213905
3G1,5	300	KE S500	4741532030306	20216321
3G1,5	500	KE S500	4741532030399	20216319
3G1,5	1000	K6	4741532030320	20216320
4G1,5	100	Ritė	4741532030511	20213906
4G1,5	500	K6	4741532030504	20216322
4G1,5	1000	K6	4741532030528	20216323
5G1,5	100	Ritė	4741532030719	20213907
5G1,5	500	KE S500	4741532030702	20216325
5G1,5	500	K6	4741532030733	20216324
3G2,5	100	Ritė	4741532030344	20213908
3G2,5	500	K6	4741532030344	20216326
3G2,5	1000	K6	4741532030351	20216327
3G2,5	300	KE S500	4741532030368	20216328
4G2,5	100	Ritė	4741532030542	20216329
4G2,5	1000	K6	4741532030559	20216330
5G2,5	750	K6	4741532030757	20216332
5G2,5	200	KE S500	4741532030788	20216333
5G2,5	100	Ritė	4741532030764	20213909
5G2,5	500	K6	4741532030818	20216331

Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas [mm²]	Išorinis skersmuo [mm]	Kabelio svoris [kg/km]	Minimalus lenkimo spindulys galutinio montavimo atveju [mm]	Minimalus lenkimo spindulys montavimo metu [mm]	Laidininko varža [Ω/km]
2x1,5	8	90	25	40	12,1
3x1,5	8	105	25	40	12,1
3G1,5	8	105	25	40	12,1
4G1,5	9	125	30	45	12,1
5G1,5	9,5	150	30	50	12,1
3G2,5	9	140	30	45	7,41
4G2,5	9,5	168	30	50	7,41
5G2,5	10,5	208	35	55	7,41