

Artikel Nr.: 341062

Wandaufbauleuchte, Quinta, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Gips
Farbe	weiß
Optik	überstreichbar
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	5,50 W / 6,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	270 lm
Abstrahlwinkel	
LED Typ	SMD
LED Anzahl	2
Strahlungsverteilung	




Artikel Nr.: 341062

Wandaufbauleuchte, Quinta, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, Warmweiß

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	symmetrisch



Abmessungen und Gewicht

Länge	125,00
Breite	60,00
Höhe	125,00
Durchmesser	0,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	700 g

Sockelmaß

Länge	100,00
Breite	60,00
Höhe	0,00
Durchmesser	0,00

Artikel Nr.: 341062

Wandaufbauleuchte, Quinta, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	7 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Gips ist ein Naturprodukt und unterliegt natürlichen Schwankungen in der Qualität. Verschmutzungen und Unebenheiten entfernen Sie mit dem beiliegendem Schleifpapier.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 341062

Surface mounted wall lamp, Quinta, white, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, warmwhite

Technical Data**General Characteristics**

Material	gypsum
Colour	white
Optics	paintable
included in delivery	

**Electrical Characteristics**

Power / power consumption	5,50 W / 6,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	270 lm
Beam angle	
LED type	SMD
LED quantity	2
Spectral power distribution	




Article no.: 341062

Surface mounted wall lamp, Quinta, white, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, warmwhite

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	2 Side
Reflector / lense	symmetrisch

**Dimensions & Weight**

Length	125,00
Width	60,00
Height	125,00
Diameter	0,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	700 g

Base dimensions

Length	100,00
Width	60,00
Height	0,00
Diameter	0,00

Article no.: 341062

Surface mounted wall lamp, Quinta, white, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	
Energy consumption	7 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP20 Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Gypsum is a natural product and is subject to natural variations in the quality.
Dirt and bumps can be removed with the included sandpaper.



Lightings of Protection Class I
in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person