

DF033DWAE

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	30 / 14 Nm
Sukimo sankabos padėčių	20
Maks. skersmuo medienoje	21 mm
Maks. skersmuo pliene	10 mm
Garso slėgio lygis (L _{pA})	70 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	0,9 - 1,1 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	149 x 66 x 212 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.
- Darbinis šviesos diodas.
- Puikiai tinka darbui siaurose erdvėse.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Guolinė konstrukcija užtikrina prietaiso patvarumą.

EAN 0088381872799

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

197396-9 (2x)



KITA

Vartotojo vadovas

