

Akumuliatorinis gręžtuvas

DF333DWME

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Puikiai tinka darbui siaurose erdvėse.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	30 / 14 Nm
Sukimo sankabos padėčių	20
Maks. skersmuo medienoje	21 mm
Maks. skersmuo pliene	10 mm
Griebtuvas	0,8 - 10 mm
Plastikinis dėklas	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	70 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,1 - 1,2 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	179 x 66 x 229 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Darbinis šviesos diodas.
- Patogus jungiklis.
- Puikiai tinka darbui siaurose erdvėse.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Guolinė konstrukcija užtikrina prietaiso patvarumą.

EAN 0088381872669

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

197406-2



■ KITA

Vartotojo vadovas

