

Akum. tiesinis pjūklas

DJR186Z

18V • 0 – 2 800 min⁻¹ • 32 mm

Beraktis pjūklo keitimas

Beraktis pjūklo keitimas. Darbinis šviesos diodas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Judesių skaičius	0 - 2800 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	32 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	255 mm
Didžiausia plieno vamzdžių pjovimo galia	130 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	95 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	84 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	13,0 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	3,5 - 3,8 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	486 x 81 x 223 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumulatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381806640

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

B-55566

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55572

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55588

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55594

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49834

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49840

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49856

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



821620-5

Lagaminas DJR186,DJR187



B-05169-2

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BIM 152x0,9



KITA

Vartotojo vadovas

