

Akum. tiesinis pjūklas

DJR360Z

18V X2 • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Beraktis pjūklo keitimas

Beraktis pjūklo keitimas. Darbinis šviesos diodas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Judesių skaičius	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	32 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	255 mm
Didžiausia plieno vamzdžių pjovimo galia	130 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	96 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	85 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	16,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	4,0 - 4,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	449 x 116 x 243

EAN 0088381806237

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Lengvai keičiami ašmenys.
- Darbo vieta išlieka švari, nes aušinimas nukreiptas į priekį.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Pakabinamas už kabliuko, patogus naudoti darbo vietoje.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821670-0

Lagaminas DJR360



B-05169-2

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BIM 152x0,9



B-49834

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49840

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49856

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55566

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55572

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55588

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55594

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



KITA

Vartotojo vadovas

