

# Akumuliatorinis tiesinis pjūklas

## DJR183Z

18V • 0 – 3000 min<sup>-1</sup> • 13 mm

Reguliuojamas greitis. • Greitas ašmenų keitimas be rakto.

Idealiai tinka įvairiems pjovimo darbams. • Elektrinis standys maksimaliam produktyvumui ir saugumui. • Darbinis LED šviesos diodas.



18V

**LXT**

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Li-ion akumuliatorius 18V                          | -                          |
| Nominali baterijos įtampa                          | 18 v                       |
| Įtampa LXT                                         | ✓                          |
| Akumuliatoriaus apsaugos sistema                   | ✓                          |
| Judesių skaičius                                   | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Pjūklelio eiga                                     | 13 mm                      |
| Maks. medienos pjovimo storis (90°)                | 50 mm                      |
| Didžiausia plieno vamzdžių pjovimo galia           | 50 mm                      |
| Garso slėgio lygis (L <sub>PA</sub> )              | 76 dB(A)                   |
| Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)                 | 3 dB(A)                    |
| Vibracijos lygis (3 ašys)                          | 8,0 m/sec <sup>2</sup>     |
| Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)               | 1,5 m/sec <sup>2</sup>     |
| Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003) | 1,5 - 1,8 kg               |
| Produkto išmatavimai (I x P x A)                   | 392 x 81 x 209 mm          |

### PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Greitai keičiami pjūkleliai.
- Dvigubas jungiklis užtikrina įvairias darbinės padėtis.
- Darbinis šviesos diodas.
- Puikiai tinka darbui siaurose erdvėse.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

**EAN 0088381652292**

Nuoroda į produkto puslapį - [www.makita.lt](http://www.makita.lt)



# SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

## PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

### B-20432

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-20448

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-20454

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-31843

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-31859

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-44432

Tiesinio pjūklo pjūklelių kompleksas 6



### B-44448

Tiesinio pjūklo pjūklelių kompleksas 6



### P-04896

Tiesinio pjūklo pjūkleliai 100X0.9MM



### P-04949

Tiesinio pjūklo pjūkleliai 200X0.9MM



### P-04955

Tiesinio pjūklo pjūkleliai 150X0.9MM



### P-46975

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



## GALIMI PRIEDAI

### 821550-0

Makpac lagaminas nr.2

### 837897-2

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas

### B-05038

SUPER EXPRESS Tiesinio pjūklo

### B-05038-2

SUPER EXPRESS Tiesinio pjūklo

### B-05044

"SUPER EXPRESS Tiesinio pjūklo

### B-05044-2

"SUPER EXPRESS Tiesinio pjūklo

### B-05153

SUPER EXPRESS Tiesinio pjūklo

### B-05153-2

SUPER EXPRESS Tiesinio pjūklo

### B-05175

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-10394

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



### B-10403

Tiesinio pjūklo pjūkleliai HM 455MM



### B-20395

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-20410

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-20426

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



### B-20432

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BiM



## KITA

Vartotojo vadovas

