

Akum. sujungimų freza

DPJ180Z

18V • 100 mm

Pasukus gylio nustatymo jungiklį, galima nustatyti 6 skirtingus gylius

Pasukus gylio nustatymo jungiklį, galima nustatyti 6 skirtingus gylius. Kampinį kreipiklį galima užfiksuoti bet kokioje padėtyje 0 ir 90 kampu, savaiminis fiksavimas 0, 45 ir 90 laipsnių padėtyse.



18V

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Li-ion akumuliatorius 18V	-
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	6500 min ⁻¹
Pjovimas kampu	0 - 90 °
Disko skersmuo	100 mm
Maks. pjovimo gylis	20 mm
Vertikali eiga	0 - 20 mm
Veleno skersmuo	22 mm
Pjūklo storis	4 mm
Raktas	✓
Dulkių maišelis	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	74 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- 6 frezavimo gylio padėtys, lengvai nustatomos sukamu gylio reguliavimo jungikliu.
- Sukamąjį kreiptuvą galima užfiksuoti bet kurioje padėtyje 0 - 90° intervale, taip pat yra ir fiksuotos 0, 45 ir 90 laipsnių padėtys
- Dulkių siurblio jungtis.
- Apsauga nuo netikėto įsijungimo.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
- Baterijos išsikrovimo lygio indikatorius.

EAN 0088381673136

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821551-8

Makpac lagaminas nr.3



837648-3

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



P-08838

Lamelė - sujungimams 0 (1000Vnt.)



P-08844

Lamelė - sujungimams 10 (1000Vnt.)



P-08850

Lamelė - sujungimams 20 (1000Vnt.)



KITA

Vartotojo vadovas

