

Akumuliatorinis oblius

DKP181Z

18V • 82 mm

Patogi rankena. Patvarus lengvo lydinio pagrindas.
Precizinis gylio reguliavimas.

Patogi rankena.



18V **BL** MOTOR **AWS** **ADT**

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Li-ion akumuliatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	12 000 min ⁻¹
Obliavimo plotas	82 mm
Maks. drožlės storis	0 - 3,0 mm
Maks. obliavimo gylis	25 mm
AWS Ready	✓
Raktas	✓
Šoninis ribotuvas	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	95 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	84 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	5,0 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	2,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Precizinis gylio reguliavimas.
- Peilių apsauga, budėjimo režime.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381890090

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821551-8

Makpac lagaminas nr.3



D-07945

Obliavimo peilių pora 82MM HM 1902



D-07967

Obliavimo peilių pora 82MM HM 1902



D-16346

Obliavimo peilių pora 82MM HSS



KITA

Vartotojo vadovas

