

Akum. freza gipso kartonui

DCO180Z

18V • 30 000 min⁻¹

Patogi rankena.

Akumuliatoriaus apsaugos sistema, prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Apsauga nuo netikėto įsijungimo.



18V

LXT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	30 000 min ⁻¹
Griebtuvas (cangė)	3,18 mm
AWS funkcija	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	77 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,5 - 1,8 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	313 x 77 x 118 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Patogi rankena.
- Apsauga nuo netikėto įsijungimo.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381674522

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

763606-2

Veržlė DCO180



763660-6

Cangė 3,18mm (1/8"), DCO180



GALIMI PRIEDAI

191G69-8

Freza gipso kartonui 3,18mm (1/8"),



193447-6

Freza gipso kartonui 6,35mm (1/4"),



193449-2

Nusiurbimo priedas DCO180/



763606-2

Veržlė DCO180



763608-8

Cangė 6,35mm (1/4"), DCO180 /



763660-6

Cangė 3,18mm (1/8"), DCO180



KITA