

Akumuliatorinis frezeris gipso kartonui

DCO181Z

18V • LXT® • AWS • BL-motor •
XPT

Švelnaus starto funkcija optimaliam įrankio valdymui
pradedant darbą.

Kompaktiškas ir lengvas įrankis su sumažintos
vibracijos korpusu, skirtas naudojimui visą dieną.
Galingas bešepetėlinis variklis. Be raktų
reguliuojamas pjovimo gylis. Suderinamas su
automatine belaide dulkių siurblio įjungimo sistema
AWS.



LXT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 V
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	32 000 min ⁻¹
Griebtuvas (cangė)	3,18 mm
Garso slėgio lygis (L _{pA})	78 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA- procedūra 01/2003)	1,4 - 1,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	311 x 79 x 117 mm
AWS Ready	✓

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Darbinis šviesos diodas.
- „XPT“ („Extreme Protection Technology“) - Apsauga nuo vandens ir dulkių, skirta užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms dirbant atšiauriomis darbo sąlygoms.

EAN 0088381727976

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

191G69-8 (2x)

Freza gipso kartonui 3,18mm (1/8"),



■ GALIMI PRIEDAI

193447-6

Freza gipso kartonui 6,35mm (1/4"),



193449-2

Nusiurbimo priedas DCO180/



763606-2

Veržlė DCO180



763608-8

Cangė 6,35mm (1/4"), DCO180 /



763660-6

Cangė 3,18mm (1/8"), DCO180



■ KITA

Vartotojo vadovas

