

Akum. freza gipso kartonui

DSD180Z

18V • 15 mm

Puikiai tinka angoms pjauti gipso kartono plokštėse įrengiant lubų apšvietimą, oro angas ir pan.

Labiau tinka tiesiems įpjovimams nei kiti įprastiniai pjovimo įrankiai.

Pjovimo gylį galima nustatyti pagal gipso kartono sienos storį.



18V

LXT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Judesių skaičius	0 - 6000 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	6 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	15 mm
Ašmenys	55 x 18 x 0,55 mm
Ašmenų apsauga	✓
Pjūklo ašmenys	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	79 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos lygis (3 ašys), pjaunant medienos plokštę	5,0 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,7 - 2,0 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Darbinis šviesos diodas.
- Gylio reguliavimas.

EAN 0088381826853

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

783201-2

Šešiakampis raktas JN1600, 3200 /



783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



B-49703

Pjūklėliai gipso plokštei DSD180



■ GALIMI PRIEDAI

783201-2

Šešiakampis raktas JN1600, 3200 /



783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



B-49703

Pjūklėliai gipso plokštei DSD180



B-49719

Pjūklėliai medžio plokštei DSD180



■ KITA

Vartotojo vadovas

