

Akumuliatorinis rankinis metalo pjūklas

DCS553Z

18V • 150 mm • 4 200 min⁻¹



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	4200 min ⁻¹
Maks. pjovimo gylis 90°	57,5 mm
Ašmenys	150 x 20 mm
Elektroninis stabdys	✓
Raktas	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	114 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	103 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	2,8 - 3,1 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	267 x 186 x 250

EAN 0088381865241

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Skirtas elektros, ventiliacijos ir stogo skardinimo darbams.
- Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



B-47151

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



■ GALIMI PRIEDAI

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



B-47151

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-47167

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-47173

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-47189

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-69288

T.C.T. pjūklas EFFICUT METAL



B-69294

T.C.T. pjūklas EFFICUT METAL



E-02923

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



■ KITA

Vartotojo vadovas

