

Akumuliatorinis juostinis pjūklas

DPB184Z

18V • 51 mm • 0 - 3.2 m/s

Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Ašmenys	730 x 13 x 0,5 mm
Minkšto plieno kirpimas (iki 400N/mm ²)	51 x 51 mm
Juostos greitis	0 - 3,2 m/sec
Garso galios lygis (L _{WA})	90 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	80 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Produkto svoris	2,9 kg
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	3,3 - 3,6 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	373 x 162 x 223 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Darbinis šviesos diodas.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.
- Elektronine greicio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, garantuoja lygu ir pastovu įrankio veikimą
- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Įrankis – parduodamas be kroviklio ir be akumuliatorių.

EAN 0088381721356

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



■ GALIMI PRIEDAI

783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



■ KITA

Vartotojo vadovas

