

Akumuliatorinis juostinis pjūklas, 120X120mm **DPB180Z**

18V • 120 mm • 1,4 – 2,7 m/s

Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.

Didelė guminė apsauga įrankiui padėti, nesubraižant ruošinio. Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.



18V

LXT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Ašmenys	13 x 0,5 x 1140 mm
Minkšto plieno kirpimas (iki 400N/mm ²)	120 x 120 mm
Maks. prapjova	120 mm
Juostos greitis	1,4 - 2,7 m/sec
Garso galios lygis (L _{WA})	92 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	81 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	6,8 - 7,1 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	523 x 231 x 313 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
- Darbinis šviesos diodas.
- Reguliuojamas greitis, įvairių medžiagų pjaustymui.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Didelė guminė apsauga įrankiui padėti, nesubraižant ruošinio.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381672009

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



792559-8

13x0,5x1140mm 18T 3Vnt.4-5mm



GALIMI PRIEDAI

194692-6

13x0,5x1140mm 24T 1Vnt. <4mm



196326-7

Stovas 2107FK



783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



792556-4

13x0,5x1140mm 18T 1Vnt. 4-5mm



792557-2

13x0,5x1140mm 14T 1Vnt. >5mm



792558-0

13x0,5x1140mm 24T 3Vnt.<4mm



792559-8

13x0,5x1140mm 18T 3Vnt.4-5mm



792560-3

13x0,5x1140mm 14T 3Vnt. >5mm



792567-9

13x0,5x1140mm 6T 3Vnt. Medžiui



KITA