

Akumuliatorinis sriegto strypo kirpimo įrankis

DSC121ZKX1

18V • M8 – M12



18V

BL
MOTOR

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Pjovimo laikas	3,0 sec
Maks. skersmuo pliene	8 - 12 mm
Garso galios lygis (L_{WA})	96 dB(A)
Garso slėgio lygis (L_{pA})	85 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	$1,5 \text{ m/sec}^2$
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	6,0 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	212 x 323 x 260 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Jokių dulkių, kibirkščių ir triukšmo.

EAN 0088381879941

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



821552-6

Makpac lagaminas nr.4



■ GALIMI PRIEDAI

821552-6

Makpac lagaminas nr.4



■ KITA

Vartotojo vadovas

