

Akum.rankinis diskinis pjūklas

DSS501Z

18V • 3 600 min⁻¹ • 136 mm

Puikiai subalansuotas manevringam darbui.

Puikiai subalansuotas manevringam darbui. Didelis jungiklis - lengva dirbti su pirštinėmis. Dvigubas šviesos diodas, darbui blogai apšviestose vietose. Nuo pjūvio linijos nupučiamos dulkės.



18V

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	51 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	35 mm
Maks. pjovimo gylis 50°	30 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 50 °
Greitis be apkrovos	3600 min ⁻¹
Nominali baterijos įtampa	18 v
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	103 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	92 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	2,4 - 2,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	364 x 183 x 201 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Nuo pjūvio linijos nupučiamos dulkės.
- Dvigubos apsaugos jungiklis.
- Labai lengvas ir kompaktiškas.
- Didelė užrakinimo svirtis.
- Darbinis šviesos diodas.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Nuimamas dulkių nusiurbimo antgalis.
- Puikiai subalansuotas patogiam darbui.

EAN 0088381672894

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

B-10643

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



194415-2

Priedas dulkių nusiurbimui DSS501



■ GALIMI PRIEDAI

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



194415-2

Priedas dulkių nusiurbimui DSS501



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



837628-9

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



B-10643

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-21995

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-22006

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-29446

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



■ KITA

Vartotojo vadovas

