

Akumuliatorinis diskinis pjūklas

DSS610Z

18V • 3 700 min⁻¹ • 165 mm

Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis.

Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis.
Ergonomiška gumuota rankena. Darbinis šviesos diodas. Pjovimo gylis 90°: 0-57 mm.



18V

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	57 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	40 mm
Maks. pjovimo gylis 50°	36 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 50 °
Greitis be apkrovos	3700 min ⁻¹
Nominali baterijos įtampa	18 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	102 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	91 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	3,0 - 3,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	347 x 202 x 228 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Greitas pjovimas su 3700 min⁻¹.
- Nuo pjūvio linijos nupučiamos dulkės.
- Dvigubos apsaugos jungiklis.
- Aliumininis pjovimo pagrindas.
- Didelė užrakinimo svirtis.
- Labai lengvas ir kompaktiškas.
- Nuimamas dulkių nusiurbimo antgalis.
- Darbinis šviesos diodas.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381657266

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



419283-5

Priedas dulkių nusiurbimui DSS610



B-09173

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



GALIMI PRIEDAI

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



419283-5

Priedas dulkių nusiurbimui DSS610



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



837642-5

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



B-09173

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-09248

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-29452

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



KITA

Vartotojo vadovas

