

DRS780Z

18V X2 • 5 100 min⁻¹ • 185 mm



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	65 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	45 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 53 °
Greitis be apkrovos	5100 min ⁻¹
Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	103 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	92 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	5,0 - 5,6 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	446 x 196 x 270 mm
Variklio be anglinių šepetėlių	✓

EAN 0088381838665

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Dvigubos apsaugos jungiklis.
- Aliumininis pjovimo pagrindas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumulatoriais išskyrus 1.3Ah



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

199249-8

Šoninis ribotuvas, DRS780



B-07945

T.C.T. pjūklas M-FORCE



B-08040

T.C.T. pjūklas M-FORCE



B-09416

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



KITA

Vartotojo vadovas

