

Akumuliatorinis diskinis pjūklas

DHS782Z

2x18V Li-ion Be akumuliatorių ir
kroviklio



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	62,5 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	44,5 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 48 °
Greitis be apkrovos	6000 min ⁻¹
Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	104 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	93 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	4,5 - 5,1 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	348 x 210 x 290 mm
Variklio be anglinių šepetėlių	✓

EAN 0088381879705

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- 36V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18V akumuliatoriais
- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Aliumininis pjovimo pagrindas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

196520-1

Priedas dulkių nusiurbimui DHS710,

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R

196520-1

Priedas dulkių nusiurbimui DHS710,

199826-6

Makita greitos fiksacijos spaustuvai



GALIMI PRIEDAI

199140-0

Liniuotė 1000MM SP6000

199141-8

Liniuotė 1500MM

B-57613

Liniuotės dėklas 1,5M

194367-7

Liniuotė 3000MM SP6000

194385-5

Spaustuvų komplektas (2Vnt.)SP6000

194433-0

Kampų pjovimo priedas

198885-7

B-08056

T.C.T. pjūklas M-FORCE

B-08224

T.C.T. pjūklas MAKFORCE

B-08486

T.C.T. pjūklas MAKFORCE

B-13683

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED

B-64185

T.C.T. pjūklas EFFICUT

821552-6

Makpac lagaminas nr.4

B-68622

T.C.T. pjūklas EFFICUT



KITA

Vartotojo vadovas

