

Akumuliatorinis diskinis pjūklas

DHS900Z

2x18V Li-ion Be akumuliatorių ir
kroviklio



LXT **BL** **AWS** **ADT** **36V** **36V** **36V**

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	85 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	61 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 60 °
Greitis be apkrovos	4500 min ⁻¹
Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	104 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	93 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	5,3 - 6,0 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	413 x 196 x 316 mm
Variklio be anglinių šepetėlių	✓

EAN 0088381891325

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- 36V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18V akumuliatoriais
- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Aliumininis pjovimo pagrindas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

E-01909

T.C.T. pjūklas EFFICUT



KITA

Vartotojo vadovas

