

Akumuliatorinės pjovimo staklės **DLS600Z**

18V • 165 mm • 5 000 min⁻¹



18V **BL MOTOR** **DXT** **ADT**
Deep and Exact Cutting Technology

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Pjovimo gylis 90°	48 x 98 mm
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Li-ion akumuliatorius 18V	-
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	5000 min ⁻¹
Pjovimo gylis 45°	46 x 65 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	46 / 46 °
Maks. kampas (kairėje)	52 / 52 °
Ašmenys	165 x 20 mm
Dulkių maišas	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	97 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	90 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381850612

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

762001-3

Trikampis kalibras (1806B, KP312S,



783208-8

Šešiakampis raktas JN1601



■ GALIMI PRIEDAI

122470-4

Horizontalus spaustuvas LS1013



122472-0

Šablonas LS1040



192621-3

Šoninė atrama 2Vnt. LS0714 LS/



762001-3

Trikampis kalibras (1806B, KP312S,



783208-8

Šešiakampis raktas JN1601



B-69858

T.C.T. pjūklas EFFICUT



■ KITA

Vartotojo vadovas

