

Akum. kabiakalis

DST221Z

18V • 10 mm • 10 – 22 mm

Viskas tvirtinama vienu šūviu.

Viskas tvirtinama vienu šūviu. Greitas darbas.
Lengvai kala kampuose ir siaurose vietose.
Ergonomiška gumuota rankena. Dvigubas jungiklis
saugiam darbui užtikrinti.



18V

LXT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Vinies ilgis	10, 13, 16, 19, 22 mm
Vinies storis	0,6 - 1,2 mm
Sąvaros plotis	10 mm
Sąvaros ribos	10 - 22 mm
Metalinė viela	0,6 x 1,2 mm
Vinių talpa	98
Nominali baterijos įtampa	18 v
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Garso slėgio lygis (L_{pA})	93 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	$\leq 3,5 \text{ m/sec}^2$
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	$1,5 \text{ m/sec}^2$
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	2,1 - 2,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	251 x 91 x 212 mm
Įtampa LXT	✓

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Paprastesnis kabių tvirtinimas – iki 3000 kabių vienu įkrovimu.
- Keturių funkcijų gylio nustatymas.
- Greitam ir paprastam, statybinių plėvelių ir medžiagų, tvirtinimui.
- Kontaktinio kalimo funkcija serijiniam darbui.
- Ergonomiška gumuota rankena.

EAN 0088381677127

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837640-9

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



F-32647

Kabės 10x10mm, 5040vnt.



F-32663

Kabės 10x16mm, 5040vnt.



F-32689

Kabės 10x22mm, 5040vnt.



KITA

Vartotojo vadovas

