

Akumuliatorinis poliruoklis

DPO600Z

18V • 150 mm • 0 – 780 min⁻¹

Greičio reguliavimo funkcija.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa LXT	✓
Nominali baterijos įtampa	18 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Li-ion akumuliatorius 18V	-
Greitis be apkrovos	0 - 780 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 13 600 min ⁻¹
Dažnis	0 - 13 600 min ⁻¹
Sūkių skaičius	0 - 6800 min ⁻¹
Šlifavimo disko skersmuo	150 mm
Vibracijos amplitudė	5,5 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	94 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	83 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys), poliravimas	10,0 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Švelnaus įjungimo funkcija.
- Greičio reguliavimo funkcija.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą

EAN 0088381871792

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

162258-0

AVT-Šoninė rankena 125MM 95XX



197894-3

Kempinė 150 mm



D-62527

Poliravimo kempinė 150MM FLAT,



D-62555

Poliravimo kempinė 150MM FLAT,



D-62583

Poliravimo kempinė 150MM FLAT,



D-62614

Poliravimo kempinė 150MM WAVE,



D-62642

Poliravimo kempinė 150MM WAVE,



D-62670

Poliravimo kempinė 150MM WAVE,



D-65735

Poliravimo vilna 150 mm



KITA

Vartotojo vadovas

