

Akumulatorinis armatūros rišiklis 14,4V/18V

DTR180ZJ

18V



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Laido skersmuo	0,8 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	85 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	78 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Produkto svoris	2,3 kg
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	2,3 - 2,6 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	304 x 93 x 318 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- „XPT“ („Extreme Protection Technology“) - Apsauga nuo vandens ir dulkių, skirta užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms dirbant atšiauriomis darbo sąlygomis.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis – parduodamas be kroviklio ir be akumuliatorių.

EAN 0088381859431

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

783208-8

Šešiakampis raktas JN1601



821552-6

Makpac lagaminas nr.4



■ GALIMI PRIEDAI

191A57-9 (50x)

Cinkuota viela rišikliui DTR 180Z



191M27-0

Reguliuojama prailginimo rankena



199137-9 (50x)

Viela rišikliui DTR 180Z 50VNT/PAK



783208-8

Šešiakampis raktas JN1601



821552-6

Makpac lagaminas nr.4



■ KITA

Vartotojo vadovas

