



Main

Range	Asfora
Product or component type	Switch
Device presentation	Mechanism with fixing frame
Load type	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
Colour tint	Cream
Type of packing	Flow-pack

Complementary

Device mounting	Flush
Switch function	1-pole 2-way
Number of rocker	1,0
Power range	2300 W
Rated current	10 AX 250 V AC
Connections - terminals	Screwless terminals
Number of cables	2 2,5 mm ²
Cable stiffness	Flexible Rigid Solid stranded
Wire stripping length	13,0 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Surface finish	Glossy
Conductor material	Copper
Fixing mode	Screws or claws 51...70 mm
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	43,0 mm
Projecting depth	15 mm
Product weight	0,05975 kg

Environment

Standards	IEC 60669-1
Product certifications	TSE VDE NF
Quality labels	CE
IP degree of protection	IP20
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	4,000 cm
1-os pakuotės plotis	7,000 cm
1-os pakuotės ilgis	7,000 cm
1-os pakuotės svoris	60,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	10
2-os pakuotės aukštis	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
2-os pakuotės ilgis	27,500 cm
2-os pakuotės svoris	667,000 g
Trečios pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	120
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	40,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,000 cm
3-ios pakuotės svoris	8,603 kg

Offer Sustainability

Tvraus pasiūlymo statusas	„Green Premium“ gaminys
REACH direktyva	 REACH Deklaracija
ES RoHS direktyva	Atitinka  ES RoHS Deklaracija
Be gyvsidabrio	Taip
Kinijos RoHS direktyva	 Kinijos RoHS Deklaracija
RoHS išimčių informacija	 Taip
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	 Produkto Aplinkosaugos Profilis
WEEE	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.