

Akumuliatorinis dulkių siurblys

DCL180ZW

18V • 42 mbar • 0,65 l

Didelė siurbimo galia.

Didelė siurbimo galia. Veikia labai tyliai.



18V

LXT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Maks. oro srautas	1,4 m ³ /min
Maks. slėgis	42 mbar
Naudojimo laikas, 18V / 5 Ah akumuliatorius	33 min
Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah akumuliatorius	39 min
Dulkių bako talpa	0,65 L
Garso slėgio lygis (L _{pA})	71 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,2 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	476 x 114 x 152 mm
Tool power source	Battery

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Didelė siurbimo galia.
- Veikia labai tyliai.

EAN 0088381658553

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

123486-2

Grindų siurbimo antgalis Ø28mm,



198751-8

Tarpinis medžiaginis filtras CL070D,



443060-3

Filtras CL070D, DCL180, CL106,



198919-6

Ilgas siaurų plyšių siurbimo antgalis



■ KITA

Vartotojo vadovas

