

Akumuliatorinis dulkių siurblys

DVC156LZX1

2x18V=36V • LXT • 15 L

Bešepetėlinis variklis • Komplektuojamas be akumuliatorių ir kroviklio

Galingas dulkių siurblys sausam siurbimui • L klasės dulkių surinkimas • Plonesnis, sukiojamas grindų siurbimo antgalis • Maksimalus oro srautas 2,1 m³/min • Siurbimo galia 105 kW • Prijungiamas prie įvairių Makita įrankių dulkių nusiurbimui, kaip: šlifavimo, perforatorių, pjūklų • Su dviem 18V 6.0 Ah akumuliatoriais veikia iki 100 minučių



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Maks. oro srautas	2,1 m ³ /min
Maks. slėgis	110 mbar
Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah akumuliatorius	40 min
Siurblio žarnos ilgis	3,5 m
Siurblio žarnos skersmuo	28 mm
Dulkių bako talpa	15 L
Dulkių maišelis	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	70 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Dulkių klasė	L
Dulkių prasiskverbimo laipsnis	99,99 %

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Reguliuojama siurbimo galia.
- „XPT“ („Extreme Protection Technology“) - Apsauga nuo vandens ir dulkių, skirta užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms dirbant atšiauriomis darbo sąlygomis.
- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.

EAN 0088381898966

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

195433-3

Siurbimo žarna Ø28 mm x 3,5 m



195432-5

Plastikinis dulkių maišas (10Vnt.)



195552-5

Kempinė filtrui DVC860, DVC861,



■ KITA

Vartotojo vadovas

