

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Auxiliary contact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, bottom connection

A9A26914

Pagrindinis

Range Of Product	Acti9
Produkto Arba Komponento Tipas	OC contact
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	iOF
Signal Contacts Composition	1 C/O
[In] Rated Current	2...100 mA at 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, NUOLATINĖ SROVĖ 2...100 mA at 48 V, NUOLATINĖ SROVĖ 2...100 mA at 60 V, NUOLATINĖ SROVĖ 2...100 mA at 130 V, NUOLATINĖ SROVĖ 2...100 mA at 220 V, NUOLATINĖ SROVĖ
9 Mm Žingsniai	1

Papildoma

Operating Mode	Daisy chain up to 100 devices
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Montavimo Režimas	Clip-on
Montavimo Vieta	Left side of circuit-breaker
Montavimo Atrama	DIN bėgelis
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	Top YES
Aukštis	86 mm
Plotis	9 mm
Gylis	73 mm
Grynasis Svoris	32 g
Colour	Balta
Connections - Terminals	Prisukamas gnybtų gnybtas bottom) 1 1...4 mm ² - standus Prisukamas gnybtų gnybtas bottom) 1 0,5...2,5 mm ² - lankstus Prisukamas gnybtų gnybtas bottom) 2 2,5 mm ² - standus Prisukamas gnybtų gnybtas bottom) 2 1,5 mm ² - lankstus su antgaliu
Wire Stripping Length	10 mm
Tightening Torque	1 N.m bottom

Aplinka

Standartai	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
------------	---

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Gaminio Sertifikatai	CE UKCA
Quality Labels	EAC CCC
Ip Degree Of Protection	IP20
Pollution Degree	3
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % 55 °C
Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-25...70 °C
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	2,100 cm
1-Os Pakuotės Plotis	8,000 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	9,300 cm
1-Os Pakuotės Svoris	40,000 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	BB1
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	12
2-Os Pakuotės Aukštis	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	27,000 cm
2-Os Pakuotės Svoris	557,000 g
Trečios Pakuotės Vieneto Tipas	S03
Vienetų Skaičius 3 Pakuotėje	120
3-los Pakuotės Aukštis	30,000 cm
3-los Pakuotės Plotis	30,000 cm
3-los Pakuotės Ilgis	40,000 cm
3-los Pakuotės Svoris	6,293 kg

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

✓ Reach Be Svhc

✓ Be Gyvsidabrio

✓ Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia