

Techninių duomenų lapas

Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Art. Nr. 7202310



Kombinuota, endoterminė ir oro sąlygoms atspari danga, skirta vidaus ir lauko darbams, likusioms siūlėms užpildyti. Universalūs apsauginiai dažai, skirti kabelių ir atraminėms kabelių konstrukcijoms. Naudojami tiesiai kaip glaistas, sumaišius – kaip dažai. Statybinių medžiagų klasė DIN 4102 – B2 užsideganti įprastomis sąlygomis. Sausose, neužšalčiose patalpose, kurių temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +25 °C, dangą uždarytose originaliose statinėse galima laikyti iki 18 mėnesių.



Išsipučianti medžiaga

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	7202310
Modelis	ASX-K
1 pavadinimas	Apsauginiai dažai
2 pavadinimas	tubelėje
Dydis	300ml
Medžiaga	Išsipučianti medžiaga
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetas
Svoris	50,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Konstrukcija	Priešgaisriniai dažai
Turinys	0,30 kg
Turinys	310,00 ml
Pristatymo forma	Flakonas