

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 01

Art. Nr. 2005110



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir lauke. Kvadratinė su išmušamais įvadais. Skirta ant sienos / lubų montuoti, galima tvirtinti viduje, lauke arba per kampinius kupolus. Itin atspari smūgiams su IK09. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš UV spinduliams atsparių medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų. Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C Atsparumas smūgiams IK09 pagal DIN EN 50102. IP67 apsaugos klasė pagal DIN EN 60529




PC Polikarbonatas

Gaminio papildomo teksto nurodymai	Paskirstymo dėžutė patikrinta pagal DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) ir DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) standartus
Papildomas gaminio tekstas 1	Paskirstymo dėžutė atitinka reikalavimus IP 67 apsaugos klasei pagal DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016) standartą

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2005110
Modelis	X01 SW
Dydis	95x95x60
Spalva	grafito juodumo
RAL numeris	9011
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagos santrumpa	PC
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	16,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Ilgis	95,00 mm
Plotis	95,00 mm
Aukštis	60,00 mm
Vidiniai matmenys	85x85x45 mm
Matmenys lxxh	95x95x60 mm
Jungiami vienas po kito	☒
Įvadų skaičius	7
Įvado tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklavimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	750,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadai	7 x Ø20
Įvadas iš galo	☐
Konstrukcija, patikrinta sprogių aplinkoje	☐

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 01

Art. Nr. 2005110



Techniniai duomenys

atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	kvadratinis
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☒
Be halogenų	☒
Maks. laidų skersmuo	1,50 mm ²
Su ekranavimu	☐
Su dangteliu	☒
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjūvis	0,80 - 1,50 mm ²
Vardinė įtampa	750,00 V
Apsaugos rūšis	IP67
Saugos laipsnis IK kodas	IK09
Plombuojamas	☒
Atsparus smūgiams	☒
Naudojimo temperatūros diapazonas	-25,00 - 65,00 °C
Permatomas dangtelis	☐
Atsparus oro sąlygoms	☒