

Akumuliatorinis perforatorius

HR166DZ

12V max • SDS-Plus • 16 mm • 1,1 J

2 darbo režimai: gręžimas su kalimu ir gręžimas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	0 - 680 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 4800 min ⁻¹
Smūgio jėga	1,1 J
Maks. skersmuo medienoje	13 mm
Maks. skersmuo betone	16 mm
Maks. skersmuo pliene	10 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	97 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	86 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Smūginio gręžimo režime	7,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,8 - 2,4 kg

EAN 0088381838351

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Labai lengvas ir kompaktiškas.
- 2 darbo režimai: gręžimas su kalimu ir gręžimas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- SDS+ griebtuvas. Lengvai keičiami kaltai ir grąžtai.
- Darbinis šviesos diodas.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821550-0

Makpac lagaminas nr.2



KITA

Vartotojo vadovas

