

Akumulatorinis lazerinis nivelyras su automatinio niveliavimo funkcija

SK105DZ

12V max • 25 m

Tikslumas $\pm 0,3\text{mm}/1\text{m}$, IP54. Lazериu galima parinkti horizontalią arba vertikalią liniją vienu metu arba atskirai.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matavimo atstumas	25 (80) m
Matavimo tikslumas	$\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
Lazerio klasė	2: 635nm
Naudojimo temperatūra	$-10 - 50^{\circ}$
Tarptautinė apsaugos klasė (IP)	IP54
Produkto išmatavimai (I x P x A)	138 x 64 x 102 mm
Įtampa CXT	✓
Nominali baterijos įtampa	12 v
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Niveliavimo tikslumas	$\pm 4^{\circ}$
Ašies sriegis	1/4" / 5/8"
Naudojimo laikas, CXT / 2 Ah akumulatorius	20 h
Naudojimo laikas, CXT / 4 Ah akumulatorius	40 h
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	0,67 - 0,84 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Lazериu galima parinkti horizontalią arba vertikalią liniją vienu metu arba atskirai.
- Impulso/taupymo režimas. Naudojant impulsinę funkciją, spindulys yra ne toks ryškus.
- Darbinis nuotolis – 25 m, su imtuvu – daugiau nei 80 m.
- Apsaugotas nuo drrėgmės ir dulkių – IP54 apsaugos klasė.
- Sriegis trikojui 1/4" / 5/8".

EAN 0088381851893

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

LE00785638

Taikinio plokštė SK102Z



■ GALIMI PRIEDAI

LE00855702

Lazerio spindulio taikinyš elektroninis



■ KITA

Vartotojo vadovas

