

Akumuliatorinis gręžtuvas 18V DDF483RAJ

18V • 40 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 1700 min ⁻¹

Maks. sukimo momentas	40 / 23 Nm
Sukimo sankabos padėčių	20
Maks. skersmuo medienoje	36 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvas	1,5 - 13 mm
Garso slėgio lygis (L _{PA})	77 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Gręžimo režime	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,2 - 1,6 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Guolinė konstrukcija užtikrina prietaiso patvarumą.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.

EAN 0088381854917

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

199154-9

Griebtuvas 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837916-4

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



■ PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

197254-9 (2x)



195584-2

Kroviklis DC18RC



■ GALIMI PRIEDAI

199154-9

Griebtuvas 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837916-4

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



■ KITA

Vartotojo vadovas

