

Akumuliatorinis gręžtuvas

DDF484RTJ

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Užtikrina 25 % didesnį gręžimo, sukimo ir tvirtinimo greitį nei ankstesni modeliai.

2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2.000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo ir tvirtinimo operacijas.

Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	54 / 30 Nm
Sukimo sankabos padėčių	21
Maks. skersmuo medienoje	38 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvai	1,5 - 13 mm
Garso slėgio lygis (L _{PA})	76 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Gręžimo režime	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,5 - 1,8 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Lengvas ir galingas įrankis profesionaliam naudojimui.
- Guolinė konstrukcija užtikrina prietaiso patvarumą.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tauso jama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.

EAN 0088381826433

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

199154-9

Griebtuvas 13mm, 1/2"-20UNF



837916-4

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

197280-8 (2x)

Akumulatorius BL1850B



195584-2

Kroviklis DC18RC



GALIMI PRIEDAI

199154-9

Griebtuvas 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837916-4

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



P-90629

Kampinis greibtuvas



KITA

Vartotojo vadovas

