

Akumuliatorinis perforatorius

DHR171Z

18V • SDS-Plus • 17 mm • 1,2 J



18V

BL
MOTOR

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Smūgio jėga	1,2 J
Optimalus gręžimas betone	5 - 8 mm
Maks. skersmuo betone	17 mm
Maks. skersmuo medienoje	13 mm
Maks. skersmuo pliene	10 mm
Judesių skaičius	0 - 4800 min ⁻¹
Greitis be apkrovos	0 - 680 min ⁻¹
Šoninė rankena	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	97 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	86 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Gręžimo	2,5 m/sec ²

EAN 0088381848503

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- 2 darbo režimai: gręžimas ir smūginis gręžimas.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821551-8

Makpac lagaminas nr.3



KITA

Vartotojo vadovas

