

Perforatorius

HR2630TJ

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Darbo režimo pakeitimo jungiklis, esantis korpuso apačioje, apsaugotas nuo pažeidimų.

3 darbo režimai. Greitai pakeičiamas grąžto griebtuvas. Gręžiamos skylės dydis Betone: 26 mm.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galingumas	800 W
Greitis be apkrovos	0 - 1200 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 4600 min ⁻¹
Maks. skersmuo medienoje	32 mm
Maks. skersmuo betone	26 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Optimalus gręžimas betone	8 - 18 mm
Smūgio jėga	2,4 J
Maks. skersmuo betone su TCT skylių grąžtu	68 mm
Laidas	4,0 m
Šoninė rankena	✓
Gylio ribotuvas	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	102 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	91 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Gręžimo	≤ 2,5 m/sec ²

EAN 0088381687430

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Patvarus ir tvirtas perforatorius.
- Lengvas ir kompaktiškas 3-jų darbo režimų perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas.
- Atbulinės eigos sistema, prailgina anglinių šepetėlių eksploatavimo laiką ir nesumažina galios dirbant atbuline eiga.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- SDS griebtuvas – paprasta įdėti ir išimti grąžtą arba kaltą.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

194079-2

Beraktis Griebtuvas 13mm 1,5-13mm



194080-7

SDS+ Griebtuvas HR2450FT



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837914-8

MAKPAC lagamino HR2630



GALIMI PRIEDAI

193472-7

Dulkių surinkimo adapteris HR2811F



194079-2

Beraktis Griebtuvas 13mm 1,5-13mm



194080-7

SDS+ Griebtuvas HR2450FT



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837914-8

MAKPAC lagamino HR2630



KITA

Vartotojo vadovas

