

Kampinis šlifuoklis

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Kompaktiškas tačiau galingas šlifuoklis

Apsauga nuo netikėto įsijungimo.
Mažo skersmens, tik 180 mm cilindrinė rankena.
Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
Ergonomiška gumuota rankena.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galingumas	720 W
Greitis be apkrovos	11 000 min ⁻¹
Ašies sriegis	M14
Disko skersmuo	125 mm
Apsauga nuo savaiminio įsijungimo	✓
Laidas	2,5 m
Šoninė rankena	✓
Šlifavimo diskas	✓
Veržliaraktis	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	96 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	85 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys), šlifavimas	8,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris be kabelio (EPTA-procedūra 01/2003)	1,91 - 3,06 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	266 x 140 x 108 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Paprasta naudoti.

EAN 0088381808552

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

122887-1

WHEEL COVER 125K ASSY



224415-9

Flanšas 42



224554-5

Veržlė M14 125, 150mm Modeliams:



782407-9

Disko nuėmimo raktas 180-230 mm,



A-80933

Šlifavimo diskas 125X6 Metalui



GALIMI PRIEDAI

122887-1

WHEEL COVER 125K ASSY



153489-2

Šoninė rankena 125MM kampinis



162258-0

AVT-Šoninė rankena 125MM 95XX



224415-9

Flanšas 42



224554-5

Veržlė M14 125, 150mm Modeliams:



782407-9

Disko nuėmimo raktas 180-230 mm,



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



KITA

Vartotojo vadovas

